

正规家庭防水多少钱 蜀宅防水 正规家庭防水

产品名称	正规家庭防水多少钱 蜀宅防水 正规家庭防水
公司名称	四川蜀宅防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流区珠江路600号
联系电话	13880208166

产品详情

家庭防水材料有哪些?

柔性防水材料，是由油毡、玻璃布等纤维织物做成的卷材，用各类胶结材料如沥青等，将卷材黏结在屋顶结构板上的找平层，从而达到防水的效果。柔性防水带有颜色，本身有一定的装饰效果，但是防水效果不是好，多用于外墙位置。下面说说家装防水用什么材料好。

- 1、柔性灰浆：乳液与砂浆配比是5：4，具有弹性，就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面，不可用于顶面等背水面，如果防水没做好，有水渗透，很容易起包渗水。
- 2、硬性灰浆，也称刚性灰浆：乳液与砂浆的配比为1：4，刷完后不需对涂层进行处理，可直接贴砖，比较方便。固化后形成水泥硬块，不会起包渗水，正规家庭防水哪家好，其背水面的防水效果很好，正规家庭防水多少钱，是其。
- 3、聚氨酯类：室内外兼用，刷完很厚，正规家庭防水，约3毫米左右，而且弹张力在300%以上，很有弹性，任何基材的开裂都不会使其开裂，防水效果好。
- 4、丙希酸类：丙希酸纯液体，开盖即用。水性，可融于水，很容易与地面缝隙结合，形成坚固的防水层，防水效果较柔性灰浆好。

以上就是扬州装修网为大家分享的关于家庭防水怎么做的相关内容，关注扬州装修网了解更多家装知识。

外墙防水施工方案流程及要领（下）

- 1、增强层和节点处理

(1)增强层主要针对施工部位的薄弱环节，即是容易造成渗漏的部位。采取加强处理，提高防水安全性能，保证防水效果。

(2)在需增强的部位，如阴角、管口部位，应先用水泥砂浆做成小圆弧状，选用勾缝填缝剂把不密实缝隙及孔洞进行修补完整，密封窗框与墙接缝，再进行透明渗透无色的纳米防水王喷涂两边，清理施工基层，密封窗框与墙接缝，嵌填堵塞外墙面孔、洞及较大缝隙，重新做屋面及外墙预留伸缩缝防水层，用透明防水王涂刷于整个外墙面所有瓷砖勾缝处再涂刷防水王防水浆料1遍。

2、涂料的涂刷施工

(1)涂刷应从平面最低处开始距上上料口远处开始，立面与平面同需施工时，应先立面后平面。

(2)按照一次搅拌的数量和一次涂刷的厚度要求，对施工面进行划分，控制每次搅拌的材料在该面积上用完，以保证涂层厚度的准确性。

(3)阳台，飘窗等平面涂刮施工时，将拌匀的涂料按用量均匀地倒在基面上，用刷子将它刮匀，在平面上前后两度的涂刮应相互垂直。立面涂刷施工时，毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作，注意流到阴角部位的浆料要及时刮走，避免因堆积过厚引起开裂。

(4)待初步干固以后（间隔2~4小时）再涂第二遍。判断初步干固标准：墙壁手感已干。依次喷涂两遍或三遍。

(5)使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料，施工时请采用合适的防护措施，如手套等。

(6)雨、雪和大风天不得施工，雾天须待露水收干后再施工，正规家庭防水多少钱，如施工时遇雨应采取防雨措施。

(7)整体复查，若发现漏水、漏涂处及时处理。施工过程中或施工后24小时不得淋水，这样按标准做出的防水层在阳光的暴晒下使用效果可达20年之久。

(8)喷淋水试验及验收。

防水找平层的施工

1 外墙防水找平层抹灰前的工作：

应注意砌体批灰前表面的湿润，喷洒水充分，砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面在抹灰前要用200mm宽16#钢丝网片覆盖并加以固定，以抵抗因不同材料的膨胀系数不同而引起的开裂。对混凝土墙面的浮浆残留的模板木屑，露出的钢筋铁丝一定要清理干净，以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。

正规家庭防水多少钱-蜀宅防水(在线咨询)-正规家庭防水由四川蜀宅防水工程有限公司提供。四川蜀宅防水工程有限公司（www.scszfs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求

提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蜀宅防水——您可信赖的朋友，公司地址：成都市双流区珠江路600号，联系人：杨经理。同时本公司（www.scszfsgs.com）还是从事成都防水材料，成都彩钢厂房防水，成都防水补漏的厂家，欢迎来电咨询。