

潜油电泵价格 云南潜油电泵 天津奥特泵业质优价廉

产品名称	潜油电泵价格 云南潜油电泵 天津奥特泵业质优价廉
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

产品详情

井下机组的因素

潜油电泵经过多次重复使用后，设备的电缆老化，没有合理的更新（包括备件）。在维修过程中，质量检验不规范，执行标准不好，云南潜油电泵，执行不严格。该单元的绝缘性相对较低，可靠性相对较差。

地质因素

（1）砂的形成和结垢，电泵的大排量生产井，潜油电泵生产厂家在生产过程中形成砂容易造成生产过程中的砂生产。井液中的砂含量过多，直接导致泵卡停止，井液砂含量越少，潜油电泵价格，导致离心泵叶轮和导流叶片以及电泵单元的泵壳磨损，叶轮磨损或泵是由井液腐蚀引起的。身体部位穿环。

（2）井液腐蚀的影响，潜油电泵哪家好，随着油田开采程度的提高，据井口采样分析，潜油电泵井的平均盐度达到36345.58mg / L.化学腐蚀非常严重，特别是在部件表面强化层部分磨损后，在化学腐蚀和电化学腐蚀的双重作用下。点腐蚀进一步加速腐蚀速率并导致套管或防落块的腐蚀失效。

（3）地层液供不足，井液供应能力不足，生产过程中热量损失大，电机破坏等影响。地层中液体供应不足还会导致设备无泵磨损，导致液体产量低。在高温高压条件下，地下液体和气体的腐蚀能力进一步增加，加剧了电缆绝缘层的腐蚀和老化，导致电缆绝缘材料的损坏和失效。

潜油电泵术语和定义

- 1 保护器动态试验：在规定工频转速下，空载机械损耗测试
- 2 保护器机械损耗：保护器工作运行时，其内部止推轴承、机械密封等部件的机械磨损
- 3 吸入口：井下液体与泵内腔联通装置
- 4 外投影尺寸：电潜泵机组正确安装的极限直径，包括井下机组、电缆、电缆护罩等
- 5 盘轴扭矩：电潜泵井下部件组装后，水平放置，用专用扭矩扳手测量的扭矩值。
- 6 转子滑行时间：空载试验后，从断电开始至电机转轴完全停止的时间。

潜油电泵主要用于从油井中汲取石油和水，是机械化采油的重要设备；可用于地热井开采温泉、从盐水中提取卤水晒制井盐，也可用于煤田开采煤层气。工作条件 1.

井下***环境压力为12.7；19.6；24.5；29.4Mpa。 2.

工作介质为油、气、水混合物，PH值为6.5—8.5，油气比为1：60。 3.井温：90 、 120 、 150 4.

含砂量（重量比）小于0.05%；超过此标准定货时须说明。 5.适用油井套管：51/2 ；7 ；85/8 。 6.

油井介质温度为90 ；120 ；150 。 7.地面条件：（1）额定电压10kv，额定频率50Hz（2）

环境温度：-40 ----120 （3）相对湿度：年平均不大于85%（4）井架***提升高度14m 8.井下部分（潜油电机、保护器、油气分离器、潜油泵）应完全潜入井液中，潜油电泵多少钱，并处在油井射孔段上部。潜油电机

潜油电机为两***三相鼠笼式异步电动机，由定子、转子、轴承及接头等构成。电机定子的铁心中均匀地分布着三相绕组，该绕组主要是为电机提供旋转磁场。

潜油电泵价格-云南潜油电泵-天津奥特泵业质优价廉(查看)由天津奥特泵业有限责任公司提供。天津奥特泵业有限责任公司（www.tecpump.com）位于天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥特泵业在其它中享有良好的声誉。奥特泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。奥特泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。