

石墨厂家 嘉信碳素 免费咨询 辽源石墨

产品名称	石墨厂家 嘉信碳素 免费咨询 辽源石墨
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区奚双树工业园
联系电话	13591676175

产品详情

增碳剂在感应电炉内增碳的正确使用方法：使用小型中频电炉，原料夹有生铁等高碳物质的，我们推荐增碳剂微调。钢/铁水熔化后，调整碳分，辽源石墨，可以加在钢/铁水表面，通过电炉熔炼时钢（铁）水的涡流搅拌或人工搅拌使产品溶解吸收，碳的吸收率在93%左右。选用石墨粉做增碳剂，吹入量为40kg/t，预期能使铁液含碳量从2%增到3%。随着铁液碳含量逐渐升高，碳量利用率下降，石墨经销，增碳前铁液温度1600，增碳后平均为1299。

增碳剂的成分，应该以氮含量的成分多少来区分。以感应炉加入50---60%以上的废钢，石墨厂家，熔炼合成铸铁而论，废钢加入量越大，铁水氮含量也越大。由于合成铸铁铁液中的钛、铅、锑等有害元素低，所以应该使用低氮的增碳剂。如果增碳剂氮含量较高，则容易使铸件出现氮气孔。一般而言，低端增碳剂含氮都比较高。辽阳嘉信碳素新材料有限公司主要经营低硫低氮石墨制品及碳素制品，是一家集生产，加工，销售与一体的公司。

增碳剂一般指经过石墨化的增碳剂，在高温条件下，碳原子的排列呈石墨的微观形态，所以称之为石墨化。石墨化可以降低增碳剂中杂志的含量，提高增碳剂的碳含量，石墨厂商，降低硫含量。不同种类的铸铁，根据需要选择不同型号的增碳剂。增碳剂特点本身选择纯净的含碳石墨化物质，降低生铁里过多的杂质，增碳剂选择合适可降低铸件生产成本。要避免大批量往铁水里投料，以防止氧化过多而出现增碳效果不明显和铸件碳含量不够的情况。

石墨厂家-嘉信碳素-免费咨询-辽源石墨由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。石墨厂家-嘉信碳素-免费咨询-辽源石墨是辽阳嘉信碳素新材料有限公司（www.lnsmzp.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考

考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。