

Luran ASA S 776S

产品名称	Luran ASA S 776S
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.68/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:776S 产地:德国
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

产品详情

Luran ASA S 776S 原厂原包江浙沪一级代理/ASA介绍:

ASA 德国巴斯夫 776SLuran S 776S Styrolution ASA，性能特点：抗撞击性好，用途：片材，物理性能：密度1.07，溶指(220 /10.0kg)4.0g/10min，吸水率1.7%，23 悬臂冲击强度15J/M，-30 冲击强度4.0J/M，热变形温度96-101，维卡92-104，表面电阻率1.0E+13ohm，体积电阻率1.0E+14ohm.cm，加工熔体温度240-280。ASA 德国巴斯夫 776S BK ASA 德国巴斯夫 776SE UVLuran S 776SE Styrolution ASA，性能特点：抗撞击性高，用途：片材。加工方法：挤出。简支缺口冲击强度30KJ。

ASA塑胶原料(丙烯酸-苯乙烯-丙烯腈).改性树脂(ASA)是一种由丙烯腈 (Acrylonitile)、苯乙 (Styrene)、丙烯酸橡胶 (Acrylate) 组成的于上世纪70年代研制成功的三元聚合物，属于抗冲改性树脂。(1) 优点：1、ASA具有良好的机械物理性能2、ASA具有很强的耐候性不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。3、ASA具有比较好的耐高温性能4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘Luran ASA S 776S 原厂原包江浙沪一级代理/ASA应用：一、汽车领域：ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域二、园艺领域：ASA被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。三、电子电气领域：被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。四、建筑领域：ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性ASA树脂，即使無涂層保護，在抗寒耐熱環境下，也具有異乎尋常的耐久性。戶外應用時，GELOY樹脂即使長期暴露于紫外線、濕汽、熱、寒和沖擊下，仍能保持其顏色穩定性。它可以熱壓成型（也可以注塑和吹塑），ASA片材級樹脂可成型，用作大型結構件，如溫泉池、泳池梯階，以及其它休閒應用。高級GELOY系列塑料具有改良的外觀特性、顏色選擇性、良好的耐化學性能、耐高溫性和改良的加工性能。ASA樹脂具有:戶外耐候能力,可混合性（調

合用原料),耐高溫-RTI高達125 ° F(50 ° C), HDT高達220 ° F(104 ° C) (烏黑色),高光澤度,色彩穩定性,紫外穩定性,耐化學劑性。ASA樹脂,即使無塗層保護,在抗寒耐熱環境下,也具有異乎尋常的耐久性。戶外應用時,GELOY樹脂即使長期暴露于紫外線、濕汽、熱、寒和沖擊下,仍能保持其顏色穩定性。它可以熱壓成型(也可以注塑和吹塑)ASA片材級樹脂可成型,用作大型結構件,如溫泉池、泳池梯階,以及其它休閒應用。高級GELOY系列塑料具有改良的外觀特性、顏色選擇性、良好的耐化學性能、耐高溫性和改良的加工性能。