

双梁吊钩桥式起重机厂家 山东起重机 双梁吊钩桥式起重机

产品名称	双梁吊钩桥式起重机厂家 山东起重机 双梁吊钩桥式起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

起重机的工作级别的大小高低是由二种能力所决定，其一是起重机的使用频繁程度，双梁吊钩桥式起重机厂家，称为起重机利用等级；其二是起重机承受载荷的大小，称为起重机的载荷状态。

1. 起重机的利用等级

起重机在有效寿命期间有一定的工作循环总数。起重机功课的工作循环是从预备起吊物品开始，双梁吊钩桥式起重机，到下一次起吊物品为止的整个功课过程。工作循环总数表征起重机的利用程度，它是起重机分级的基本参数之一。工作循环总数是起重机在划定使用寿命期间所有工作循环次数的总和。

确定适当的使用寿命时，要考虑经济、技术和环境因素，同时也要涉及设备老化的影响。

2. 起重机载荷状态

载荷状态是起重机分级的另一个基本参数，它表明起重机的主要机构起升机构受载的轻重程度。载荷状态与两个因素有关：一个是实际起升载荷 G 与额定载荷 G_n 之比 G / G_n ，另一个是实际起升载荷 G 的作用次数 N 与工作循环总数 N_n 之比 N / N_n 。表示 G / G_n 和 N / N_n 关系的线图称为载荷谱。表1-3列出了起重机载荷状态。

溢流阀：主要是在液压系统中，用来抑制回路中的异常高压，从而避免液压油泵及液压马达被损坏，双梁吊钩桥式起重机报价，并防止其处于过载状态。

吊臂变幅安全装置：当不测事故发生，吊臂变幅油缸回路中的高压软管或油管出现爆裂或切断时，液压回路中的平衡阀就起作用，锁闭来自油缸下腔的工作油，使吊臂不致下跌，从而确保作业的安全。

全性。

吊臂伸缩安全装置：不测事故发生时，吊臂伸缩油缸回路中的高压软管或油管出现爆裂或切断时，液压回路中的平衡阀就会起作用，锁闭来自油缸下腔的工作油，双梁吊钩桥式起重机价格，使吊会自己缩回，从而保证作业安全。

吊物坠落砸人

指吊物或吊具从高处坠落砸向作业人员与其他人员。这是在起重机械作业中带有普遍性的伤亡事故，其危险性极大，后果非常严重，往往导致人员伤亡。(a)捆绑刮掉方法不当。一是由于钢丝绳间夹角过大，无平衡梁；二是由于吊运带棱角的吊物未加防护板。(b)吊索具缺陷。一是由于起升机构钢丝绳折断，致使吊物坠落；二是钩钩由缺陷。(c)超负荷。一是作业人员对吊物的重量不清楚，贸然盲目起吊；二是由于歪拉斜吊发生超负荷而拉断吊索具。(d)过卷扬。主要是由于没有安装上升极限位置限制器或限制器失灵，不能及时切断起升直至卷断起升钢丝绳。

双梁吊钩桥式起重机厂家-山东起重机-双梁吊钩桥式起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）是一家从事“起重机,单梁起重机,双梁起重机,门式起重机,桥式起重机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁新起重,天特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东起重机在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！