

玻化微珠保温砂浆 信阳众圣建材 社旗玻化微珠

产品名称	玻化微珠保温砂浆 信阳众圣建材 社旗玻化微珠
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

产品详情

玻化微珠施工工艺

玻化微珠分隔缝按照规划要求及建筑物里面效果图，弹线后用壁纸刀及专用工具沿线开出设定的凹槽。

玻化微珠凹槽运用聚或圆棒加防水胶嵌缝剂嵌成相应凹缝。

玻化微珠要求阴阳角方正，社旗玻化微珠，凹槽平整，缝与平面抹灰一同进行，网格布搭接在缝中部。

玻化微珠瓷砖面作法：把网格布改成热镀锌丝网加锚固钉，玻化微珠保温砂浆，其它相同。

玻化微珠厂家直销中空玻化微珠膨胀玻化微珠玻化微珠厂玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠颗粒玻化微珠

无机玻化微珠保温防火浆料配制

1.界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。

2.无机玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1：0.9-1.1，先将水加入搅拌容器中，再将无机玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中，玻化微珠保温，搅拌3-5分钟，使料浆成均匀膏状，即可使用。浆料必须随配随用，配制好的料浆应在1小时内用完，不得回收落地料再二次加水使用。

3.抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1，先将水加入搅拌容器中，再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中，搅拌4-5分钟，使搅拌成均匀膏状，静放5分钟即可使用。料浆随配随用，配制好的料浆应在1.5小时内用完。

。

玻化微珠产品介绍:玻化微珠是由精选特殊粒径的矿砂，在电炉加热方式下膨化，通过对温度和原料滞空时间的控制，使产品表面熔融，气孔封闭，呈不规则球状颗粒，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，理化性能十分稳定；是一种环保型新型无机轻质绝热材料，膨胀玻化微珠，除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外，还具有不燃烧，强度高，吸水率低，易和性好、

玻化微珠物理性能：粒度（mm）：0.5-1.5 容重(kg/m³)：50-200 导热系数(w/m.k)：0.0284-0.054
吸水率（真空抽滤法测定的%）：20%-50% 筒压强度（1Mpa压力的体积损失率%）：38%-46% 成球率：80-95%

玻化微珠厂家 玻化微珠价格 玻化微珠公司 玻化微珠工厂直销

玻化微珠保温砂浆-信阳众圣建材-社旗玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司（www.xyzsbwjc.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信阳众圣建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。