

工业厂房索斯风管 工业厂房索斯风管厂家 杜肯索斯

产品名称	工业厂房索斯风管 工业厂房索斯风管厂家 杜肯索斯
公司名称	杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	葛店开发区人民西路8号
联系电话	18171509148

产品详情

保温布袋风管相对金属风管所需的运行工率和静压值较低，运行费用投资为金属风管系统的65%，运行每年每平米风管可以节电54h/m²。按照碳排放公式：节约1kw/h = 减排0.997kg 碳排放，我国使用铁皮风管达到15亿平米，纤维风管替代铁皮风管后，年节电量达15亿m² × 54/h/m²=810亿kw/h，实现年减排810亿kw/h × 0.997kg=8075 万吨CO₂。

综上所述，在节能环保已成为时代潮流的今天，保温布袋风管已经是传统金属风管的必然替代品，工业厂房索斯风管厂家，无论是从节约社会资源的消耗，还是从运行过程的节能都是有着独占鳌头的优势。

目前，杜肯索斯品牌已经成为保温布袋风管行业一线品牌，我们在全世界100多个国家的各个区域都有成功的项目案例，为各类建筑带来绿色、健康、清洁的空气分布及舒适的人居环境。

杜肯索斯拥有全球领先的材料开发生产商及合作伙伴，高度专业及可信赖的研发团队，工业厂房索斯风管厂，不断推出如耐油污、耐腐蚀等功能型材料，工业厂房索斯风管厂家，满足工程项目的个性化需求。Nanosox®纤维材质拥有10种标准渗透材料，渗透误差率小于5%，经水洗50次后仍达到B级防火要求。

I系列绝热索斯®复合风管系统是由风管层、绝热层与外绝热层组成，起到双层保温效果。一体复合绝热材料，湿阻因子无限大，可有效防止水汽渗透，永保初始导热系数，保温性能更优越，热阻值提升，有效降低空调风传送过程的冷热损耗

DiffuSox®索斯风口产品类型

平面风口与顶平齐，美观，拆装方便。有方形和圆形两种样式可供选择，可精确选择渗透性，送风均匀、舒适、宁静

侧接格栅风口侧接格栅风口，1活动格栅可调节。用于墙面的风口出风，分为固定格栅和活动格栅两种，其中活动格栅可按需求调节送风角度。

Durkeesox杜肯索斯是由注册于美国的DurkeeInternational投资成立的旨在发展HVAC通风系统领域的全球性技术型公司，是拥有2个制造工厂（中国和美国）、以3个销售中心（中国、亚洲、美洲）为一体的制造服务机构，作为美国绿色建筑协会成员(USGBC)

UFSoX-N 地板送风系列索斯风管

UFSoX地板送风空调系统，是将架空地板和地面间的下部空间用作布置送风管或直接用作送风静压箱，采用置换通风原理将冷热空气通过与地面平齐的地板送风口直接送进工作区室内。这种空调送风系统会在室内产生垂直方向的温度梯度，和热力分层现象，工业厂房索斯风管，极大提高室内环境的舒适性和空气品质。这种下送上回的空调方式较好地利用了室内热源产生热力和排放废气上升的热动力学原理，与传统空调送风方式相比，一般可实现节能15%以上。

工业厂房索斯风管-工业厂房索斯风管厂家-杜肯索斯(推荐商家)由杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司提供。杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司（www.durkeesox.com）是湖北武汉,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杜肯索斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杜肯索斯更加美好的未来。