

亚迈建材有限公司 哪有粉刷石膏 十堰粉刷石膏

产品名称	亚迈建材有限公司 哪有粉刷石膏 十堰粉刷石膏
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

产品详情

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂等；欢迎来电咨询。

一种更新型、更环保、更经济的装修材料—轻质粉刷石膏已经成为越来越多的在家装时的选择。它主要是以石膏为胶凝材料，加入砂子及一定的掺合料和专用复合添加剂加工制成，是一种高有效节能的建筑物内墙及顶棚抹灰材料。不但契合了当下绿色环保的主题，同时它也改变了传统以水泥基为胶凝材料的习惯，克服了传统抹灰材料干缩性大、粘结力差引起的开裂、空鼓等质量通病，已经成为装修的新风尚。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，哪有粉刷石膏，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂等；欢迎来电咨询。

利用轻质粉刷石膏抹灰，不仅克服了采用传统抹灰方法加气混凝土墙体空鼓和开裂的问题，而且具有显著的经济和社会效益。

1. 粉器石膏施工和易性好，粘结力强，并有微膨胀，故抹灰层厚度可以更薄且落地灰少，节约了成本，做到了现场文明施工。
2. 浆料密度小，十堰粉刷石膏，可减轻建筑物的自重。

轻质粉刷石膏的手工抹灰：

施工工艺：施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查

验收：施工前应先标筋。层高3米以下设横筋2道，竖筋间距为1.5米左右，筋宽30~50毫米。

抹灰厚度应由建筑设计规定。

抹灰厚度为5~20毫米，粉刷石膏直销，先轻质粉刷石膏砂浆打底，再用面层轻质粉刷石膏罩面。

抹灰厚度超过8毫米时，应分层施工，每层厚度控制在8毫米内，待上一层料浆终凝后再抹下一层。..层为粘结层，因此铁抹子不能多次回抹以免造成料浆位移形成空股起壳。用手指轻压无明显痕迹表明已终凝。

抹灰时用灰板和抹子将料浆抹在墙上。观察砂浆表面略收干时，用H型尺或刮板紧帖标筋刮平压实，做到墙面平直。

如果表面要进行压光，应在料浆终凝前进行。

抹灰过程中清理的落地灰及修理过程中刮搓下来的料浆不得回收再使用。抹灰使用的工具和机械再作业完成后应及时清洗干净。

施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡，并保持室内通风。

亚迈建材有限公司(图)-哪有粉刷石膏-十堰粉刷石膏由武汉亚迈新型建材有限公司提供。武汉亚迈新型建材有限公司(www.whymjc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！