灌封胆机变压器制作 信平变压器 衢州变压器

产品名称	灌封胆机变压器制作 信平变压器 衢州变压器
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

灌封变压器在灌胶时使用方法有哪些？

灌封变压器在灌胶时需注意的事项

1. 要灌封的灌封变压器需要保持干燥，清洁，

2.使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀，

3.按配比取量，且称量准确，灌封胆机变压器制作，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全，

4.搅拌均匀后请及时对灌封变压器进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液，

5.灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶，

6.固化过程中，台州变压器，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

灌封式低频变压器

灌封变压器产品特点：适用范围广，稳定性高，灌封电源变压器，安装方便，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。低频灌封变压器漆包线均采用F级155℃耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。

输入电压，频率：(2-4)220V 50/60Hz

输出空载电压：(7-9)16.6V

输出负载电压：(7-9)16.6V 100mA

温升：≤45K

使用环境：-20℃~+70℃

绝缘等级：B级安装方式：PCB

阻燃特性：符合UL94-V2

绝缘电阻：≥100MΩ/DC500V

适用行业：电表

产品名称：电源灌封变压器

规格型号：HX33F22-25/220

备注：空载电流 1-3 220V /50Hz ≤8.0mA

有效值

空载电压 8-9 15.5±0.5V

负载电压 8-9

负载电流 200mA AC 12.7±0.5V

抗电强度 1-3对8-9 4.0 KV 50Hz 1分钟

不击穿、不跳火

漏电流=5mA

绝缘电阻：1-3对8-9间≥1000MΩ/500V DC

过压性能：在空载条件下，1-3输入330V/50Hz交流电压，保持4小时不损坏

产品外观：外壳为蓝色，灌封类低频变压器，外观整洁、无污迹，表面无损伤，字迹清晰，引脚整齐、光滑。

灌封胆机变压器制作-信平变压器-衢州变压器由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）在变压器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信平电子一直以客户为中心、为客户创造价

值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。