

# 专业灌封变压器厂家 西藏灌封变压器 信平电子

产品名称	专业灌封变压器厂家 西藏灌封变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

### 现货供应低频环氧灌封变压器

此系列低频灌封变压器漆包线均采用F级155 耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。

此系列低频灌封变压器产品特点：适用范围广，专业灌封变压器厂家，稳定性高，安装方便，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。

此系列低频灌封变压器产品参数联合行业其他厂家共同参与制定并进行广泛的测试，参数通用常用，常态化生产，产品性价比高，供货及时有保障，性能质量稳定可靠。对电网电压适应性好，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。

### EI型低频灌封变压器详细介绍

EI形低频变压器做的灌封变压器，主要目的防雨和防水，主要作为环形防水变压器的补充。

容量一般为5VA到100VA，防护等级IP67，西藏灌封变压器，EI形小型变压器具有结构简单、体积小、性价比高等优点，在小功率灌封防水变压器作为环形变压器的补充.因其本身功率小，发热量小，外壳一般采用塑料外壳（户外专用PC材质）。

变压器类型:EI形低频变压器

额定功率:5W-10W/20W-50W/50W-100W

外壳类型:PC塑料壳

输入电压:AC380V/AC110V/AC220V ± 10%

额定频率:50Hz/60Hz(45-60Hz通用)

输出电压:AC12V/AC24V/36V ± 2%

防护等级:IP67

抗电强度:PRI-SEC:DC2500V

绝缘阻抗:PRI-SEC: 500M

### 灌封变压器灌胶时常见问题分析

1.灌封变压器灌胶后胶水不固化, 2.本应为硬胶的胶水固化后是软的, 3.有些胶水固化了, 电源灌封变压器, 有些胶水没有固化或固化不完全.4固化后胶水表面很不平整或气泡很多.固化后胶水表面有油污状.

以上问题出现的原因:固化剂放得太少或放得太多(配比相差很大)、A胶储存时间较长用前未搅拌或未搅拌均匀, 230V灌封变压器, 固化太快、加温固化温度过高、接近或超过操作时间灌封点胶.灌胶过程有水、过于潮湿.

所以灌封胶不易储存太多, 一定要按照说明书上的重量配比以及搅拌均匀, 工人操作时温度不要过高, 灌胶过程防止进水和环境潮湿。在对变压器进行灌胶.

专业灌封变压器厂家-西藏灌封变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司(www.dzxp.com)有实力, 信誉好, 在山东 德州 的变压器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信平电子和您携手步入辉煌, 共创美好未来!