

日本spotron的压力测试仪SP-255

产品名称	日本spotron的压力测试仪SP-255
公司名称	苏州圣富机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:spotron 型号:SP-255 类型:数显式压力试验机
公司地址	中国 上海市徐汇区 钦州北路68号A楼603室
联系电话	86 021 64087213 13817537322

产品详情

品牌	spotron	型号	SP-255
类型	数显式压力试验机	测量范围	10N-30KN
最大负荷	30 (KN)		

数字式加压力仪sp-255系列电阻焊接机通用

概要

本装置是对电阻焊接的三大规范之一焊接加压力进行检测的手持式数字加压力计。

特征

实时连续数字化显示电极间的加压力。每秒钟采样64次，并取其平均值，每0.5秒更新显示。可随时保持显示数值。可以存储测定过程中的最大加压力值并测定结束后显示。自动归零，不需另外操作。电源使用2只池，使用方便。停止操作5分钟以上自动关闭电源。显示电池更换提示。

规格

项目	内容
测定值显示	逐次连续数字表示 (保持、峰值存储功能)
读取数据/精度	静加压力/ $\pm 1\%$ (全量程)
最大加压力	额定加压力的120%
电源	3号干电池2只
电池寿命	8小时以上 (碱性电池，连续使用)
使用环境	0c—40c
附属品	专用套盒、使用说明书、出厂检验书

【一体式】显示承压部位一体化的油压构造

型号	测定范围	最小单位	传感器尺寸 (mm) /重量
sp-255-10kn	0.50kn-10.00kn	0.01kn(1 kgf)	t20 × w38 × 80
sp-255-20kn	1.0kn-20.00kn	0.1kn(10 kgf)	t20 × w38 × 80

本体：1262 × w68 × t36/780g(含干电池)；套盒：330 × 230 × 65/55g

【fu式】备有绝缘构造的新式油压传感器

型式	测定范围	最小单位	寸法 (mm) /重量
sp-255-fu10kn	0.50kn-10.00kn	0.01kn(1 kgf)	t18 × w36 × 36 × l470;610g/线缆1.5m
sp-255-fu20kn	1.0kn-20.00kn	0.1kn(10 kgf)	t18 × w36 × 36 × l470;610g/线缆1.5m

本体：1195 × w68 × t36/430g(含干电池)；套盒：360 × 270 × 80/740g

【f式】备有多种直压式挠臂承载传感器

型式	测定范围	最小单位	寸法 (mm) /重量
sp-255-f200n	10n-200n	1n(0.1 kgf)	t9.5 × 20 × 36 × l198;60g/线缆1.0m
sp-255-f1000n	50kn-1000n	1n(0.1 kgf)	t9.5 × 20 × 36 × l198;60g/线缆1.0m
sp-255-f10kn	0.50kn-10.00kn	0.01kn(1 kgf)	t18 × 34 × l470;550g/线缆1.5m
sp-255-f30kn	1.5 kn-30.0kn	0.1kn(10 kgf)	t21 × 36 × 36 × l472;570g/线缆1.5m
sp-255-f50kn	2.5kn-50.0kn	0.1kn(10 kgf)	t22 × 37 × 36 × l473;580g/线缆1.5m
sp-255-f100kn	5.0 kn-100.0kn	0.1kn(10 kgf)	t30 × 50 × l473;1350g/线缆1.5m

本体：1195 × w68 × t36/430g(含干电池)；套盒：360 × 270 × 80/740g

选配

缝焊用选配sp-255-sa (一体式用) 月盘形电极焊接机用 (缝焊或滚焊) 模拟电量输出1输出 (max dc1.0v/dc3.5v)