

屋面挤塑板 挤塑板 日斗金节能保温建材

产品名称	屋面挤塑板 挤塑板 日斗金节能保温建材
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

挤塑板是经由特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，呈蜂窝状结构，因此具有高抗压，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性。

与EPS聚苯乙烯泡沫塑料板相比，挤塑板，其强度，保温，抗水汽渗透等性能有较大提高。在浸水条件下仍能完整的保持其保温性能和抗压强度，特别适合应用于建筑物的隔热，保温，防潮处理。是当今建筑业物美价廉的施工材料之一。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

国标情况。挤塑板的应用还没有一本国家的有关标准。由此多少应用方都借用膨胀聚苯板的技术标准。2009年6月，上海建科院和国家建筑标准设计院联合组织编制挤塑板抹灰外墙外保温系统的技术标准，挤塑保温板，同时由可耐福公司编制的国标08CJ16《挤塑板保温系统建筑构造》也于2009年8月在国家建筑标准设计院进行修编。行业内正在努力加强挤塑板的应用规范和标准，从而来保证挤塑板在外墙外保温中的合理使用。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，石墨挤塑板，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

挤塑板又称聚树脂，简称XPS。它主要是用来保温隔热。由于它的隔热系数比苯板小，所以在做外墙保温材料时可以采用比苯板更小的厚度而达到节能要求。而它的粘附性能很弱，屋面挤塑板，因为它的表面光滑，所以要涂刷界面剂，相当于在他和水泥粘结砂浆之间添加了一道过渡层，这样才能保证粘接强度。另外它的切割采用电阻丝加热切割（买个调压器、电木板、电阻丝等即可简单组装）。无论外墙是粘瓷砖还是刷涂料都要在外表面铺粘耐碱网格布，还有粘砖需要两布三浆，刷涂料一布两浆就可以。

屋面挤塑板-挤塑板-日斗金节能保温建材由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司（hbrdjn.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！