

天津消防排烟管道 天津消防排烟管道安装 中诚恒远

产品名称	天津消防排烟管道 天津消防排烟管道安装 中诚恒远
公司名称	天津中诚恒远通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区津霸公路韩家墅钢材市场对面（50米内）
联系电话	13920478906 13920478906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津中诚恒远通风设备有限公司

非金属风管材料发展较快，品种较多，因其具有的特性和优点

目前，非金属风管材料发展较快，品种较多，因其具有的特性和优点，应用也越来越广泛。为了保证使用中的安全，天津消防排烟管道加工，对这些材料制作的风管提出了应按工程的需要具有不燃或难燃B1级的燃烧性能要求，而其表面层必须为不燃材料。根据我国多年的工程应用实践与产品状况，规定了热敏胶带与压敏胶带的剥离强度试验低值与铝箔厚度值;要求胶带宽度不应小于50mm，防止使用的胶带不能满足管壁密封的强度和风管使用年限。热敏胶带的优点是依靠热熔粘接，只要不在加热，在常温下胶面是固化的，具有牢固的粘接强度。

通风管道主要有哪些应用性能呢?

通风管道主要有哪些应用性能呢？

1. 保温性能

2. 防火性能
3. 消声性能
4. 防潮性能
5. 漏风量
6. 重量
7. 摩擦阻力
8. 抗弯强度
9. 耐腐蚀性能
10. 美观度
-

以上是市场上各类通风管道所具备的一些应用性能，根据种类不同，在一些性能方面也有一些差异。比如，聚氨酯彩钢复合风管导热系数 $0.018W/(m \cdot k)$ ，天津消防排烟管道施工，优良的保温性能，可以控制能量的散失，大大降低空调的长期运行费用，相比于传统的共板铁皮风管有极大的优势。因为铁皮风管自身没有保温性能，需外加保温层，能量的散失是复合风管的一倍或以上。

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，天津消防排烟管道安装，扁圆风管等多种，天津消防排烟管道，其中圆形风管阻力但高度尺寸，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

天津消防排烟管道-天津消防排烟管道安装-中诚恒远(推荐商家)由天津中诚恒远通风设备有限公司提供。天津中诚恒远通风设备有限公司(www.zchytfbsb.com)位于天津市北辰区青光镇刘家码头村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中诚恒远在风机、排风设备中享有良好的声誉。中诚恒远取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中诚恒远全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。