

CX23 生物显微镜

产品名称	CX23 生物显微镜
公司名称	杭州致平生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区申花路789号剑桥公社E座512室
联系电话	0571-87317505 13757127853

产品详情

CX23显微镜，其总质量约5.9公斤

独特的手臂角度来保持手腕在一个舒适的中立的位置

牢固的目镜

固定的目镜防止损坏或丢失

安全的双目固定锁紧梢

定位锁定可以安全的旋转双目镜筒

瞳距间调整和屈光度调节

瞳孔间距离可以调整为48至75毫米的范围内，让用户做出快速，容易进行对准以及屈光度调整

无支架式载物台

因为载物台由钢丝传动，所以不再有突出的支架从而避免了因支架造成的意外伤害或碰伤手指其抗磨损无支架式设计确保了载物台的持续、平稳移动

安全和顺畅焦距

焦距位置可以被锁定从而使得更换样品后的重新聚焦变得更为容易，当载物台的上限位被锁定后，即可避免物镜与载片的意外碰触从而防止损伤物品和物镜。

粗微调聚焦的控制

粗调焦转距可以调整以满足观众的喜好和使用需要，一种同轴调焦转扭允许从粗和细的焦点调整操作的左侧和右侧。

向内部的物镜转盘允许更多的空间

CX23向内部的物镜转盘设计容易更换标本或添加油浸物镜。允许更多的空间，在载物台上，这种设计还保护标本从物镜用长的工作距离。

电缆储存室

一个存放CX23后使用的电源线，易于存放

CX23生物显微镜参数：

项目	CX23
光学系统	UIS2光学系统（无限远校正系统）
调焦系统	载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15MM，微调距离可至2.5微米
换镜转盘	固定4孔物镜转盘
观察筒	双目观察筒，镜筒倾角为30度，瞳间距48-75MM
载物台明装置	眼点调整：377.8-427.7毫米
聚光镜	钢丝传动，活动范围为X轴向76MM*Y轴向30MM，单片标本夹
物镜	阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑
	平场消色差
	4*N.A.0.1,W.D.27.8MM
	10*N.A.0.25,W.D.8.0MM
	40*N.A.0.65,W.D.0.6MM
	100*N.A.1.25,W.D.0.13MM
目镜（10*）	视场数F.N.20（防霉处理）
重量	约5.9公斤
外形尺寸	198（W）*258(D)*384(H)MM
额定电压/电流	AC100-240V 50/60HZ 0.4A
耗电量	1.7V
选配件	反光镜，15*目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架，
	木储存箱（264宽*305长*474高），测微尺
	箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑