

聚氨酯PU弹簧管 气动软管

产品名称	聚氨酯PU弹簧管 气动软管
公司名称	台州市路桥日盛气动工具厂
价格	17.00/个
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:8 (mm) 壁厚:1.3-2 (mm)
公司地址	台州市路桥区金清镇五丰村8区12号
联系电话	86 0576 82896998 15957669668

产品详情

材质 聚氨酯PU 公称外径 8 (mm)
壁厚 1.3-2 (mm) 用途 气路控制

型号 (model)	内径 (i.d.)	外径 (o.d.)	长度 (length) m
5 × 8mm	5	8	6;9;12;15
6.5 × 10mm	6.5	10	9;12;15
8 × 12mm	8	12	9;12;15

产品特征

除具有pu管特征外，还具有:

弹性好，伸缩自如，使用方便，节省空间；吸收冲击及减少管路摩擦；工作长度能达总长的60%。

用途可广泛用于工业，装修行业以及各领域的装配流水线，特别是以压缩空气为动力的各种气动工具。

注意事项1. 不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。2. 温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。3. 配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整垂直安装。4. 弯曲pu管时，要注意最少弯曲半径要求。5. 使用pu管前，请先截切管子至口径平整。然后垂直插入接头按进底部，试拉一下确保连接成功。

产品特征

采用优质全新tpu原材料制成

具有极好的耐高压，抗振动，耐腐蚀，耐磨损，耐气候，耐曲折性能，轻便

pu管使用方便灵活，pu管柔韧，耐久，伸缩自如，使用简单

有优良的耐温隔热和优越的随意弯曲性能

颜色鲜艳，光泽度高，是机械配管的最佳选择

(规格和颜色可以按客户的需求接单生产,但需要一定的数量)

以上价格仅供参考，具体以实际咨询为准！