

# PU气动弹簧管 风管 PU

产品名称	PU气动弹簧管 风管 PU
公司名称	台州市路桥日盛气动工具厂
价格	1.00/米
规格参数	材质:PU 用途:气路控制 产地/厂商:台州/日盛
公司地址	台州市路桥区金清镇五丰村8区12号
联系电话	86 0576 82896998 15957669668

## 产品详情

材质	PU	用途	气路控制
产地/厂商	台州/日盛	公称外径	8.10.12 ( mm )
壁厚	1.3-2 ( mm )	外观	弹簧型
长度	多种 ( m )	每件重量	25 ( Kg )
公称压力	0.8 ( Mpa )	连续使用湿度	-20~+60 ( )

型号 ( model )	内径 ( i.d. )	外径 ( o.d. )	长度 ( length ) m
5 × 8mm	5	8	6;9;12;15
6.5 × 10mm	6.5	10	9;12;15
8 × 12mm	8	12	9;12;15

## 产品特征

除具有pu管特征外，还具有：

弹性好，伸缩自如，使用方便，节省空间；吸收冲击及减少管路摩擦；工作长度能达总长的60%。

用途可广泛用于工业，装修行业以及各领域的装配流水线，特别是以压缩空气为动力的各种气动工具。

注意事项1. 不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。2. 温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。3. 配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整

垂直安装。4. 弯曲pu管时，要注意最少弯曲半径要求。5. 使用pu管前，请先截切管子至口径平整。然后垂直插入接头按进底部，试拉一下确保连接成功。

## 产品特征

采用优质全新tpu原材料制成

具有极好的耐高压，抗振动，耐腐蚀，耐磨损，耐气候，耐曲折性能，轻便

pu管使用方便灵活，pu管柔韧，耐久，伸缩自如，使用简单

有优良的耐温隔热和优越的随意弯曲性能

颜色鲜艳，光泽度高，是机械配管的最佳选择

(规格和颜色可以按客户的需求接单生产,但需要一定的数量)

以上价格仅供参考，具体以实际咨询为准！