

# 蓝色单硅格拉辛 常熟格拉辛 彩益离型材料厂家直销

产品名称	蓝色单硅格拉辛 常熟格拉辛 彩益离型材料厂家直销
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

## 产品详情

### 水质对生产离型纸的重要性

水的品质优良与否，对浆和离型纸的质量有一定的影响，电容器纸、电气绝缘纸、照像纸和人造丝浆等，则需要比一般生产用水要求要高一些。

尤其是电容器纸和电气绝缘纸，要用阳离子和阴离子交换树脂处理过的水来进行生产。

对锅炉用水，所要求的质量则更高。因为硬水会使锅炉结垢，影响传热。而水中的氧气、二氧化碳及氯离子等则对锅炉壁有侵蚀作用。这些杂质含量稍高，对锅炉的运行不利。

所以锅炉用水必须经过软化、除氧和除盐等处理，使其质量符合锅炉用水标准。

水中的杂质含量过高，对纸浆和离型纸的质量有一定影响，如悬浮物含量高，除能增加纸张的尘埃外，还会降低离型纸的白度和强度。

水中的硬度过高对离型纸施胶是不利的。主要原因是钙、镁盐过高时，蓝色单硅格拉辛，这些盐类会与部分胶料作用，造成胶料的损失。

此外用硬水洗涤碱法浆，因钙、镁离子与黑液中已溶解的树脂作用，生成不溶解的钙皂或镁皂，吸附或沉积于纤维上，造成漂白困难，更严重的还会引起树脂障碍。水中含有铁、锰等金属离子，会在制浆造纸过程中吸附在纤维上，引起纸或浆变色，因此，一般制高品质纸，规定水中含铁量不超过0.1—0.2毫克/升。如照像原纸，若含铁量高，格拉辛离型纸，会使纸张产生黄色锈斑，严重影响使用要求。若水中氯离子含量过高，在制造某些高品质纸或中性包装纸及防锈原纸等，会造成被包装的金属制品的腐蚀。

有机物常以胶体或溶解状态存在于水中。这是由水源经水流地带受污染及水中生长的藻类等腐烂有机物质造成的。它使水产生颜色、浑浊，甚至发臭，因而用于制浆造纸时，纤维会对有机色素或胶质强烈地吸附。如用明矾处理会使这些物质沉淀于纸浆上，从而降低离型纸的白度或影响漂白过程的进行。

## 淋膜离型纸是什么，有什么用

淋膜离型纸又分为单淋和双淋。一般单面离型纸是单淋的，当然也有双淋的单面离型纸，因为离型面淋膜较厚一般为20克，不离型面一般较薄15克，这样的离型纸比较平整。

如果是双面淋膜量均为22克的淋膜纸，则比较适合做双面离型纸。

只要淋膜的纸塑牢度能够达到要求，只要淋膜没有渗透点，淋膜均匀平整，应该说什么纸都可以做原纸的。

离型纸又称隔离纸、防粘纸、硅油纸。是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。离型纸由涂有防粘物质的纸制成，其型号要根据材质、厚薄、伸长率、单双面的差别而区分。

具有耐高温，常熟格拉辛，防潮，防油等功能，用于：高速自动贴标（特别适用高速标签粘贴）特殊胶带，双面胶带基材商标，激光防伪标和其他离型应用等。

蓝色单硅格拉辛-常熟格拉辛-彩益离型材料厂家直销(查看)由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司（[www.kscaiye.cn](http://www.kscaiye.cn)）为客户提供“离型纸,离型膜”等业务，公司拥有“彩益”等品牌，专注于纸及纸品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：罗先生。同时本公司（[www.kslslxm.com](http://www.kslslxm.com)）还是从事蓝色PET离型膜，蓝色离型膜，离型膜的厂家，欢迎来电咨询。