

聊城耐磨圆风门 瑞海管道加工厂家 耐磨圆风门厂家

产品名称	聊城耐磨圆风门 瑞海管道加工厂家 耐磨圆风门厂家
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

风门与管道的连接方式：法兰密封焊连接或法兰螺栓连接。每套的两台密封风机（一运一备）设有一台控制柜，且两台风机互为联锁。电加热器配有单独的控制柜，且和风机联锁。启动时必须先启动风机再启动电加热器，停止时必须先停电加热器再停风机，并且中间应有5~10分钟的，以保证电热元件不被烧毁。河北瑞海管道生产各种型号，各种材质的耐磨圆风门，DN100耐磨圆风门，DN200耐磨圆风门，DN300耐磨圆风门，DN400耐磨圆风门，DN500耐磨圆风门，DN600耐磨圆风门等各种不同的耐磨圆风门。

烟气脱硫挡板门是脱硫装置进入和退出运行的重要设备。脱硫挡板门主要用于烟气脱硫系统吸收塔进，出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中。生产的烟气脱硫挡板风门引进国外先进技术生产制作，用于烟气脱硫系统吸收塔进，出口或旁路烟道上，实现隔离关断烟气的作用。新型耐磨圆风门的执行机构可以直接安装在风门本体上，不需另外再配曲柄连杆机构。

、本装置贮存时，应放在干燥、通风和不含腐蚀性气体的室内，耐磨圆风门价格，并定期检查保养单轴驱动双叶片型烟气挡板为百叶窗式烟气挡板系列之一，采用机械密封加压缩空气密封的双重密封结构，的密封效果。该产品是在引进国外先进技术并吸取了国内同类型产品设计和运行操作经验的基础上制作而成的。二、功能 单轴驱动双叶片型烟气挡板主要用于烟风管道系统中，作完全截断介质用，耐磨圆风门实体厂家，具有全开全关功能，动作灵活，运行可靠，关闭后，能确保无介质泄露进入烟气挡板后管道内。对于普通介质，可以采用碳钢材料，对于腐蚀性介质，可以采用镍基合金材料。

三、结构及工作原理 单轴驱动双叶片型烟气挡板主要由框架、叶片、主轴、密封片、空气密封系统、曲柄连杆机构、电动执行机构等部分组成（如附图所示）。框架采用钢板轧制焊接成形；叶片由上、下两块面板及中间加撑筋焊接成空腔结构，主轴与叶片焊成整体；河北瑞海管道生产各种型号，各种材质的耐磨圆风门，耐磨圆风门适用于烟风煤粉管道内做截断或者是调节介质流动的作用。薄形密封片，用螺栓固定在叶片上下面板边缘；主轴及叶片由UCF轴承支撑在框架上。90度行程开关型电动执行机构带动驱动轴回转，驱动轴再通过连杆式曲柄连杆机构带动所有叶片绕其各自主轴中心回转，叶片如百叶窗式动作，

聊城耐磨圆风门-瑞海管道加工厂家-耐磨圆风门厂家由河北瑞海管道制造有限公司提供。“制造销售钢材,管材,管道系列产品”就选河北瑞海管道制造有限公司（hbrhgd8.com），公司位于：盐山县城南开发区，多年来，瑞海管道坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲

临指导，洽谈业务。瑞海管道期待成为您的长期合作伙伴！耐磨圆风门可使某一系统的管路介质全部流通或者是截断介质流动随控制而变化。