

安徽世博公司 固化耐磨地坪 合肥耐磨地坪

产品名称	安徽世博公司 固化耐磨地坪 合肥耐磨地坪
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

在施工工艺方面，耐磨地坪价格，起尘起砂地面跟新做地面的施工存在一些区别。

- 1、兑水比例方面，起尘起砂地面，我们用密封固化剂建议固化方面的比例兑水。
- 2、如果是表面浮砂，一定要先将浮砂打磨清理掉，这样做硬化效果更快更好更节约材料。
- 3、如果在打磨过程中发现地面硬度不够一打一个坑的情况下，那么要先浸泡一遍材料，等材料干透之后再行打磨。
- 4、小面积的修补在做完固化之后进行，用环氧树脂加石英砂进行修补，也可以使用高标号水泥加防水胶修补。如果修补面积大（破损地方直径超过5公分），要将破损的地方进行切割处理，合肥耐磨地坪，加大，加深，修补之后，等修补处干透后再进行固化处理。

地上清洁拖拭：金刚砂耐磨地坪刚做完看起来洁净，实际上地上在枯燥期内会落上许多尘土，因而需求拖拭洁净（如地上较脏需先用洗地机清洁后再拖拭）。1、艺术地坪图案丰富，环氧耐磨地坪，可多重组合，固化耐磨地坪，色彩斑斓，怀旧亦或古典，浪漫亦或现代，立体突现。

2、纹理与基层浑然一体，保留了天然石材纹理的同时又解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破表体平整金刚砂地坪针对钢筋的平台设计需要符合钢筋设计的标准，在需要铺设地坪的位置事先铺设好钢筋网。可以先在地面上涂抹散水油漆，

耐磨地坪施工质量通病有哪些

、洒料时间把握不准：浇注面层的砼没有按照施工时温度、湿度、施工速度设计专用配合比，坍落度较大时浇捣后容易产生离析，初凝时间较长，过早洒耐磨后表面泛浆形成了粘稠状，打磨后表面硬化层不纯，颜色变花。洒过晚就会形成地面已变颜色发花硬，导致磨不平、磨不匀，磨不亮。

第二、没有遍的机械磨平就开始洒耐磨或洒料时控制不好，直接导致洒料不均布，有些地方厚，有些地方薄，部分地面的颜色深浅不一。

安徽世博公司(图)-固化耐磨地坪-合肥耐磨地坪由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博公司(图)-固化耐磨地坪-合肥耐磨地坪是安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：何经理。