

## hdpe双壁波纹管厂家 hdpe双壁波纹管 康凯「质量过硬」

产品名称	hdpe双壁波纹管厂家 hdpe双壁波纹管 康凯「质量过硬」
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

## 产品详情

### hdpe双壁波纹管的修补要点

- 1、HDPE双壁波纹管管道敷设后，因意外因素造成管壁出现局部损坏，当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过规定时，可采取粘贴修补措施。
- 2、HDPE双壁波纹管管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时，可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴直径不小于100mm与管材同样材质的圆形板。
- 3、管壁局部损坏孔洞为20~100mm时，可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴不小于孔洞较大尺寸加100mm与管材同样材质的圆形板。
- 4、管壁局部出现裂缝，当裂缝长度不大于管周长的1/12时，可在hdpe双壁波纹管其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100mm、宽度不小于60mm与管材同样材质的板，板两端宜切割成圆弧形。
- 5、修补前应先将管道内水排除，将管壁面破损部分剔平修整，并用水清洗干净。对异形壁管，必须将贴补范围内的肋剔除，再用砂纸或锉刀磨平。

## hdpe双壁波纹管的安装便利性

波纹截面为半椭圆形，弹性圈套在波纹管主体的波纹凹槽内，且弹性圈与波纹管主体固接，弹性圈为弹性橡胶材料制成，hdpe双壁波纹管多少钱一米，衔接端口为两个，别离与波纹管主体两头衔接成一体，衔接管刺进在衔接端口内。弹性滞后值是由相同负荷效果下所测得的加载与卸载的较大位移差与较大位移之比来断定，弹性后效金属波纹管的弹性后效表现为波纹管的位移比所加的负荷来得迟，例如，因为弹性后效的现象。

HDPE双壁波纹管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层润滑内壁一次熔结揉捏成型的，hdpe双壁波纹管厂家，管壁截面为双层结构，其内壁润滑平坦，外壁为等矩摆放的具有梯形中空结构的管材。hdpe双壁波纹管具有优异的环刚度和杰出的强度与耐性，重量轻、耐冲击性强、不易破损等特色，hdpe双壁波纹管哪家好，且运输装置便利。

使用规模：

- 1、市政排水、排污管道体系工程;
- 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污;
- 3、高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网;
- 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程;
- 5、化工、矿山用于流体的运送及通风等;
- 6、地下管线的维护套管和通讯电缆护套管等。

运送：

Hdpe双壁波纹管可用各种交通工具运送。

运送、装卸过程中，hdpe双壁波纹管，不允许抛摔、碰击、重压、长期曝晒或靠近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运送。

储存：

HDPE双壁波纹管应储存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超越2m。脱件和成盘的多孔管能够平放，但应避免重压或揉捏堆积。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置夺目的禁火标志。

hdpe双壁波纹管厂家-hdpe双壁波纹管-康凯「质量过硬」由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（[www.kangkai99.com](http://www.kangkai99.com)）位于南京市雨花台板桥红太阳装饰城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康凯管业在塑料建材中享有良好的声誉。康凯管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。康凯管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。