

三菱可编程FX1N系列PLC/60MR

产品名称	三菱可编程FX1N系列PLC/60MR
公司名称	常州锦灿自动化科技有限公司(扬州分公司)
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:FX1N系列PLC/60MR 工作电压:24 (V)
公司地址	中国 江苏 扬州市邗江区 扬州市邗江区宝带新村50栋602室
联系电话	86 0514 87958639 15262247959

产品详情

品牌	三菱	型号	FX1N系列PLC/60MR
工作电压	24 (V)	输出频率	50 (kHz)
产品认证	有		

关于我们 (扬州分公司)

常州锦灿自动化科技有限公司是信捷授权一级代理

常州锦灿自动化科技有限公司(扬州分公司) 是一家以自动化系统集成为核心业务、工控产品销售、自动化设备开发、改造维修及机械设备改造销售服务为一体企业。为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务!

地址：扬州市邗江区宝带新村50栋602室网址：<http://www.czjincan.com>

电话：0514-87983291；15262233251

传真：0514—87983291

专业代理以下产品：

可编程控制器(plc)：三菱、西门子、富士、欧姆龙以及台达等。

工业人机界面(触摸屏)：三菱、信捷、威纶、eview、pro-face、西门子等。

变频器、软起动、直流调速器：三菱、西门子、安川、瑞典abb、富士，英国欧陆等。

交流伺服驱动系统：三菱、安川、松下、东元。

其它：旋转编码器、传感器、及低压电器配电产品等。

电话：0514-8798329115262233251 传真：0514-87983291

优势产品：

三菱f740系列大功率变频器

三菱fx0n/fx1n/fx2n/fx3u/fx3g系列可编程、模块

fx2n-128mr/80mr/64mr/32mr-001、fx2n-8ex fx2n-8eyr fx2n-8eyt fx2n-16ex 等

三菱fr-a740/a720/f740/f720/e740/e720/e720s/d740/d720/d720s系列变频器

三菱伺服mr-j2s/j3/e系列

三菱磁粉制动器 磁滞离合器

西门子plc/触摸屏/变频器

信捷tp760/tp765触摸屏，op文本，信捷变频器vb3/vb5/v5系列，信捷伺服ds2/ds3

威纶触摸屏mt6056i/mt6100i/mt6070i

低压：施耐德、欧姆龙

fx1n-60mr-001输入点：36，24点继电器输出fx1n-40mr-001输入点：24，16点继电器输出fx1n-24mr-001输入点：14，10点继电器输出fx1n-14mr-001输入点：8，6点继电器输出fx1n-60mr-d输入点：36，24点继电器输出（直流供电）fx1n-40mr-d输入点：24，16点继电器输出（直流供电）fx1n-24mr-d输入点：14，10点继电器输出（直流供电）fx1n-60mt-001输入点：36，24点晶体管输出fx1n-40mt-001输入点：24，16点晶体管输出fx1n-24mt-001输入点：14，10点晶体管输出fx1n-14mt-001输入点：8，6点晶体管输出fx1n-60mt-d输入点：36，24点晶体管输出（直流供电）fx1n-40mt-d输入点：24，16点晶体管输出（直流供电）fx1n-24mt-d输入点：14，10点晶体管输出（直流供电）fx1nc-16mt输入点：8，8点晶体管输出fx1nc-32mt输入点：16，16点晶体管输出fx1s-30mr-001输入点：16，14点继电器输出fx1s-20mr-001输入点：12，8点继电器输出fx1s-14mr-001输入点：8，6点继电器输出fx1s-10mr-001输入点：6，4点继电器输出fx1s-30mr-d输入点：16，

14点继电器输出（直流供电）fx1s-20mr-d输入点：12，8点继电器输出（直流供电）fx1s-14mr-d输入点：8，6点继电器输出（直流供电）fx1s-10mr-d输入点：6，4点继电器输出（直流供电）fx1s-30mt-001输入点：16，14点晶体管输出fx1s-20mt-001输入点：12，8点晶体管输出fx1s-14mt-001输入点：8，6点晶体管输出fx1s-10mt-001输入点：6，4点晶体管输出fx1s-30mt-d输入点：16，14点晶体管输出（直流供电）fx1s-20mt-d输入点：12，8点晶体管输出（直流供电）fx1s-14mt-d输入点：8，6点晶体管输出（直流供电）fx1s-10mt-d输入点：6，4点晶体管输出（直流供电）fx1n-1da-bd 1路d/afx1n-2ad-bd 2路a/dfx1n-2eyt-bd 扩展板，2点晶体管输出fx1n-4ex-bd扩展板，3点输入fx1n-8av-bd扩展板，8路电位器fx1n-232-bd rs-232通讯板(1ch)fx1n-422-bd rs-422通讯板(1ch)fx1n-485-bd rs-485通讯板(1ch)fx1n-cnv-bd 转换用接头fx1n-eeeprom-8l plc存储盒-----型号功能说明fx2n-128mr-001输入点：64，64继电器输出fx2n-80mr-001输入点：40，40继电器输出fx2n-64mr-001输入点：32，32继电器输出fx2n-48mr-001输入点：24，24继电器输出fx2n-32mr-001输入点：16，16继电器输出fx2n-16mr-001输入点：8，8继电器输出fx2n-80mr-d输入点：40，40继电器输出（直流供电）fx2n-64mr-d输入点：32，32继电器输出（直流供电）fx2n-48mr-d输入点：24，24继电器输出（直流供电）fx2n-32mr-d输入点：16，16继电器输出（直流供电）fx2n-128mt-001输入点：64，64点晶体管输出fx2n-80mt-001输入点：40，40点晶体管输出fx2n-64mt-001输入点：32，32点晶体管输出fx2n-48mt-001输入点：24，24点晶体管输出fx2n-32mt-001输入点：16，16点晶体管输出fx2n-16mt-001输入点：8，8点晶体管输出fx2n-80mt-d输入点：40，40点晶体管输出（直流供电）fx2n-64mt-d输入点：32，32点晶体管输出（直流供电）fx2n-48mt-d输入点：24，24点晶体管输出（直流供电）fx2n-32mt-d输入点：16，16点晶体管输出（直流供电）fx2nc-96mt输入点：48，48点晶体管输出fx2nc-64mt输入点：32，32点晶体管输出fx2nc-32mt输入点：16，16点晶体管输出fx2nc-16mt输入点：8，8点晶体管输出fx2n-48er输入点：24，24继电器输出fx2n-48et输入点：24，24点晶体管输出fx2n-32er输入点：16，16继电器输出fx2n-32et输入点：16，16点晶体管输出fx2n-16ex输入点：16fx2n-16eyr 输入点：16继电器输出fx2n-16eyt输入点：16点晶体管输出fx2n-8er输入点：4，4继电器输出fx2n-8ex输入点：8fx2n-8eyr 输入点：8继电器输出fx2n-8eyt输入点：8点晶体管输出fx2nc-32ex输入点：32fx2nc-32eyt输入点：32点晶体管输出fx2nc-16ex输入点：16fx2nc-16eyt 输入点：16点晶体管输出fx2nc-16ex-t输入点：16fx2nc-16eyr-t 输入点：8继电器输出fx2n-2ad 2通道a/dfx2n-2da 2通道d/afx2n-2lc 2通道温度控制fx2n-4ad 4通道a/dfx2n-4ad-pt 4通道温度输入，铂金电阻fx2n-4ad-tc 4通道温度输入，热电耦fx2n-4da 4通道d/afx2n-5a 4通道a/d, 1通道d/afx2n-8ad 8通道a/dfx2n-1hc 1通道高速计数fx2n-1pg-e脉冲定位模块(1通道-100khz)fx2n-10gm 1轴位置控制单元fx2n-10pg脉冲定位模块(1通道-1mhz)fx2n-20gm 2轴位置控制单元e-20tp-e-set0编程器（fx2n-10gm 和 fx2n-20gm 用）e-gm-200cab 2米电缆连接伺服e-gmj2-200cab1a 2米电缆连接mr-j2伺服fx2n-1rm-e-set凸轮控制器f2-720rsv resolverf2-rs-5cab fx2n-rs-5cab用电缆fx2n-rs-5cab信号电缆（fx2n-1rm 和 f2-720rsv用）fx-pcs-vps/win-e控制单元用编程软件fx2n-16ccl-m cc-link主站模块fx2n-16lnk-m remote i/o system通讯模块fx2n-32asi-m as-interface通讯模块fx2n-32ccl cc-link本地站模块fx2n-64cl-m cc-link/lt模块fx2n-20psu电源模块(24dc, 2a)fx2n-232if rs-232 通讯模块 (1 ch)fx2n-cnv-if 电缆适配器(fx2 to fx2n)fx2n-8av-bd 8路电位器fx2n-232-bd rs-232c通讯板fx2n-422-bd rs-422通讯板fx2n-485-bd rs-485通讯板fx2n-cnv-bc转换fx2n-cnv-bd转换适配器fx2nc-232-adp rs232通讯模块fx2nc-485-adp rs485通讯模块fx2nc-cnv-if接口适配器-----型号说明fx3u-128mr-es-a base unit with 64 inputs/64 relay outputsfx3u-80mr-es-a base unit with 40 inputs/40 relay outputsfx3u-64mr-es-a base unit with 32 inputs/32 relay outputsfx3u-48mr-es-a base unit with 24 inputs/24 relay outputsfx3u-32mr-es-a base unit with 16 inputs/16 relay outputsfx3u-16mr-es-a base unit with 8 inputs/8 relay outputsfx3u-80mr-ds base unit with 40 inputs/40 relay outputs (dc)fx3u-64mr-ds base unit with 32 inputs/32 relay outputs (dc)fx3u-48mr-ds base unit with 24 inputs/24 relay outputs (dc)fx3u-32mr-ds base unit with 16 inputs/16 relay outputs (dc)fx3u-16mr-ds base unit with 16 inputs/16 relay outputs (dc)fx3u-128mt-es-a base unit with 64 inputs/64 transistoutputsfx3u-80mt-es-a base unit with 40 inputs/40 transistoutputsfx3u-64mt-es-a base unit with 32 inputs/32 transistoutputsfx3u-48mt-es-a base unit with 24 inputs/24 transistoutputsfx3u-32mt-es-a base unit with 16 inputs/16 transistoutputsfx3u-16mt-es-a base unit with 8 inputs/8 transistoutputsfx3u-80mt-ds base unit with 40 inputs/40 relay outputs (dc)fx3u-64mt-ds base unit with 32 inputs/32 relay outputs (dc)fx3u-48mt-ds base unit with

24 inputs/24 relay outputs (dc)fx3u-32mt-ds base unit with 16 inputs/16 relay outputs (dc)fx3u-16mt-ds base unit with 16 inputs/16 relay outputs (dc)fx3uc-32mt-lt base unit with 16 inputs/16 transistoutputsfx3u-232-bd rs-232c serial port (1 ch)fx3u-422-bd rs-422 serial port (1 ch)fx3u-485-bd rs-485 serial port (1 ch)fx3u-cnvd-bd fx3u module transform unitfx3u-usb-bd usb communication port (fall fx series plc)fx3u-2hsy-adp 2 channels pulse train outputfx3u-4ad-adp 4 channels a/dfx3u-4ad-pt-adp 4 channels temperature inputs, pt typefx3u-4ad-tc-adp 4 channels temperature inputs, thermal couple typefx3u-4da-adp 4 channels d/afx3u-4hsx-adp 4 channels high speed counterfx3u-232adp rs232 communication modulefx3u-485adp rs485 communication modulefx3u-1psu-5v dc 5v 1a power supply unit ffx3u seriesfx3u-4ad 4 channels a/dfx3u-4da 4 channels d/afx3u-7dm display panelfx3u-7dm-hld display panel holderfx3u-20ssc-h 2 chl ssc-net modulefx3u-32bl backup battery ffx3uc cpufx3uc-1ps-5v dc 5v 1a power supply unit ffx3uc seriesfx3uc-4ad 4 channels a/d (16bit)-[存储卡] fx3u-flrom-16 16k flash rom memory cassettefx3u-flrom-64 64k flash rom memory cassettefx3u-flrom-64l 64k plc program transfer unit