

# 高压喷泉水泵 超速环保科技 广西喷泉水泵

产品名称	高压喷泉水泵 超速环保科技 广西喷泉水泵
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

## 产品详情

1) 要因地制宜选购水泵。常用的农用水泵有3种类型，即离心泵、轴流泵和混流泵。离心泵扬程较高，但出水量不大，适用于山区和井灌区；轴流泵出水量较大，但扬程不太高，适用于平原地区使用；混流泵的出水量和扬程介于离心泵和轴流泵之间，适用于平原和丘陵地区使用。用户要根据本地的地况、水源和提水高度进行选购。

2) 要适当超标选水泵。确定水泵类型后，要考虑其经济性能，特别要注意水泵的扬程和流量及其配套动力的选择。必须注意，喷泉水泵设计安装，水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水扬程(实际扬程)是有差别的，这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以，实际扬程一般要比总扬程低10%—20%，出水量也相应减少。因此，实际使用时，只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算，水泵配套动力的选择，可按标牌上注明的功率选择，为了使水泵启动迅速和使用安全，动力机的功率也可略大于水泵所需功率，一般高出10%左右为宜；如果已有动力，选购水泵时，则可按动力机的功率选购与之相配套的水泵。

## 施工、安装要点

- 1)、循环水泵的施工安装应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
- 2)、水泵基础按设计图施工，高压喷泉水泵，稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固的结合成一体，喷泉水泵如何安装，浇灌前预埋孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求。
- 3)、水泵底座应有减震橡胶垫，胶垫与基础面接触严密，外壳有分离螺栓，热浸电镀。
- 4)、水泵与电机传动轴连接，轴向与径向允许误差不超过规定值。

5)、水泵的进出水口应安装压力表和阀门。

6)、管道连接：将变径管/伸缩管与泵直接连接，水泵配管安装应在水泵定位找平、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为可挠曲减震接头、阀门依次与水泵紧牢。

7)、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手柄方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。

8)、电气连接：保护以防意外的接触，接线盒应适于柔性连接。

尽量减小变形，可采用硬质合金、陶瓷等耐压强度高的材料，并加强冷却的润滑措施，选用可\*的传动方式，如键、销等。

(2) 真空状态运行造成的机械密封渗漏 泵在起动、停机过程中，由于泵进口堵塞，抽送介质中含有气体等原因，有可能使密封腔出现负压，密封腔内若是负压，会引起密封端面干摩擦，广西喷泉水泵，内装式机械密封会产生漏气(水)现象，真空密封与正压密封的不同点在于密封对象的方向性差异，而且机械密封也有其某一方向的适应性。

对策: 采用双端面机械密封，这样有助于改善润滑条件，提高密封性能。

因其他问题引起的机械密封渗漏

机械密封中还存在设计、选择、安装等不够合理的地方。

高压喷泉水泵-超速环保科技-广西喷泉水泵由南宁超速环保科技有限公司提供。南宁超速环保科技有限公司(www.nncshb.com)在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超速环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：农经理。同时本公司(www.nmqchaosu.com)还是从事广西泳池设计，游泳池工程，南宁游池施工的厂家，欢迎来电咨询。