

江苏污泥压滤机专用泵 双能水泵厂

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 江苏污泥压滤机专用泵 双能水泵厂 |
| 公司名称 | 河北双能泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北安国市水泵工业区 |
| 联系电话 | 18333288866 |

产品详情

污泥压滤机专用泵优点：1、耐磨损：柱塞是氧化铝陶瓷烧制，经过精细磨制而成，硬度为HLC8.5以上，表面粗糙度0.4um。柱塞和输送的物料无剪切运动，适合输送含沙子及有固体颗粒的物料。2、自吸能力强：柱塞式抽真空方式，自吸能力4-8米；3、可调恒压自动变量：柱塞泥浆泵的工作压力可调，在0-20公斤范围内任意调整，调整好的压力不会因为泵的输出流量变化而改变，将维持设定压力不变，即使把正在运行泵的出口关死压力也不会改变。

河北双能泵业有限公司压滤机专用泵|污泥处理压滤机入料泵|环保SYB型压滤机泵

森力克水泵制造有限公司秉承“服务至上，产品”的宗旨，采用技术生产的SYB型压滤机专用泵因其使用范围广泛深受广大顾客的喜爱。SYB型压滤机专用泵适用于50m²-100m²的小型压滤机的配套入料，广泛应用于化工、淀粉、污水污泥处理、食品等行业。该泵采用双叶轮，双泵体的结构设计，非常适合小流量高压力的入料。森力克水泵质量好，价格实惠，使用寿命长，是您的选择。

污泥压滤机专用泵主要应用于陶瓷泥浆输送，水煤浆输送，岭土及非金属矿悬浮液的输送。也可用于食品悬浮液，污泥压滤机专用泵，化工浆料，电子浆料和磁性材料等的输送。其可输送固体含量大于70%浓是浮液的特点使它与喷雾干燥塔、压滤机及其期干燥设备配套使用时具有很高的工作和节能效率。污泥压滤机专用泵油温过高怎么解决？1.压力控制阀的调定值过高时，则适当降低调定值。2.液压油泵连接处泄漏造成发热，则检查紧固。3.冷却水开的太小或冷却器堵塞，则调整清洗。4.油液粘度过高发热，则改用合适粘度液压油。

江苏污泥压滤机专用泵-双能水泵厂由河北双能泵业有限公司提供。河北双能泵业有限公司（www.shuangnengby.com）位于河北安国市水泵工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双能泵业在离心水泵中享有良好的声誉。双能泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。双能泵业

全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。