

铁工坊楼梯 鄂州楼梯厂家电话

产品名称	铁工坊楼梯 鄂州楼梯厂家电话
公司名称	武汉市东西湖铁工坊楼梯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场门业大世界20区2期4栋21-22号
联系电话	13733523233

产品详情

旋转楼梯的工艺控制要点

现场放线为关键

同所有的楼梯一样，旋转楼梯主要由踏步、平台和护拦扶手三部分组成，只不过相对于普通楼梯，旋转楼梯造型呈螺旋状上升，踏步呈放射状打开，扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状，因此放线成为施工前期阶段关键的工序控制点。实际放线时，以设计尺寸为准，将整个楼梯造型形成一个整体，包括石材踢脚、石材踏步、旋转石盖板、旋转石护边、旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏、大理石 大理石扶手、等单项大理石内容统一数据，同时在专业化的工厂加工，提高了效率，使每个部件即精准又精美。现场安装施工时，每个弧段基准线统一放线，每个单项内容放线时的误差要小于5毫米，这样做从根本上保证了每一段放样尺寸的统一，各段弧形可以保证柔滑，顺直。有了这个原则作为依据，原本复杂的放线工作就变得简单多了，而且放线的准确率也得到了足够的保证。

旋转楼梯设计

复式楼和别墅的共同特点是两层楼或者更多层，同时每层都有自己独立的标准层高，只是两层间有一个一楼直通二楼顶的共同的互通空间，楼梯厂家电话，一般是客厅顶直通二楼顶，层高达五米以上，自然对于一部完美的楼梯来说那是必不可少的。从楼下一般能看到楼上的走廊和栏杆。所以在设计整栋楼的时候，如果房子的空间并不大的话就可以选择旋转楼梯，这样能为你节省很多空间，同时也可以看起来比较有整体的效果。那么设计旋转楼梯的时候要注意哪些地方呢？

楼梯坡度

楼梯的坡度关系到攀爬的舒适度、攀登效率以及空间状态等。家用楼梯的倾斜度一般以20°-45°为宜，

以30°左右为合理。亚誉艺术楼梯认为旋转楼梯坡度在35度左右，即便家里有老人小孩，上下楼梯也不会很吃力。

现代旋转楼梯

踏板材质

旋转楼梯的踏步为扇形设计的多，一般踩在踏步中间位置，占踏步将近3/4的宽度，踏步宽度设计是没有问题的。另外，旋转楼梯两踏步之间的高度即步高约为12mm常见，这个高度在其上行走时舒适度不错。

楼梯扶手

定制时可选择的余地很大。铁艺扶手，复古感很强但冬季冰冷；木质扶手，则更加光滑舒适。护栏花式楼梯的护栏为铁艺花纹，花纹之间的间距也很合理，不用担心小孩会从间隙间摔下，可以说是安全又实用。同扶手和踏板一样，护栏的花纹也有多种可选，更能满足年轻人的个性化需求。

石材旋转楼梯栏河的加工误差研究

现代石材装饰不仅要求一部好的楼梯能够舒适耐用，更要求它外形美观时尚，石材旋转楼梯正是满足了现代人的这种强烈的需求，所以它的应用越来越广泛。从整体来看，石材旋转楼梯在空间上呈螺旋形状，从具体结构来看，它是由左右两边的扶手栏河和中间的踏步组成的。

旋转楼梯栏河主要是由盖板和侧板两部分组成，侧板是圆柱曲面，而盖板的形状是一个螺旋面，对三维螺旋面的造型是加工难度的一个环节。正因为它特有的这个造型特点，所以不能一次加工成型，必须分件加工，然后拼装，所以重要的一点就是根据其空间造型确定分件方法。在考虑整体造型美观的前提下，分件后单件的大小要适当，过大则加工误差就会增大，过小则使栏河单件数目增多，拼结次数也增多，从而影响整体造型效果。

又由于螺旋面形状很难以加工成型，所以为减轻加工困难，该加工方式是将单件螺旋面栏河加工成与平板面，从而与螺旋面形成一定的误差，为了更详细地说明这个加工面与螺旋面形成的误差大小，重庆栏杆本人导出了系列用桥切机近似加工形成的平板面的计算公式，并用实例计算说明了这种方法的应用。利用此计算公式，还可以根据要求设定误差值，从而进行旋转楼梯盖板的分割和铺设，以便开立加工单。

铁工坊楼梯(多图)-鄂州楼梯厂家电话由武汉市东西湖铁工坊楼梯经营部提供。武汉市东西湖铁工坊楼梯经营部(www.tgltf.com)为客户提供“楼梯扶手,护栏”等业务,公司拥有“铁工坊楼梯”等品牌,专注于建材加工等行业。欢迎来电垂询,联系人:喻经理。