

濮阳建筑用防水套管材质推荐

产品名称	濮阳建筑用防水套管材质推荐
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

一个大型管道工程包含的防水套管很多，运行环境千差万别。为确保防水套管长期运行，需要严格管理，并制定一套合理的检查维修制度。将防水套管分类分级进行管理是一个行之有效的办法。但这样的管理办法只考虑工作压力、工作温度、介质特点和管材等因素。事实上影响防水套管的因素不只有这些，其他因素如防水套管的受力情况、结构特点、安装初始质量、介质含固量、流动速度等也都会影响防水套管的性。建筑用防水套管材质

柔性防水套管密封圈起到一定的防震作用，在地壳运动的时候有可能会对建筑物起到一定的损坏和轻微的振动和位移等在其振动中密封圈因为具有弹性和伸缩性，使管子不能与坚硬的建筑想接触起到一个缓冲作用，能够很好的保护管子不受损害，延长管路管道的使用寿命。而且在管到损坏后的更换过程中更加的方便简单，更容易操作，只用更换管道而不用拆毁建筑。柔性防水套管油漆的喷涂可以按要求制作。

柔性防水套管使用要点总结：

- 1.管径在25mm及其以下可采用冷煨法，防水套管连接时，使用胶粘剂连接紧密牢固。
- 2.吊项内，防水套管纵横交错，为便于以后维修，需作一定标记区别。

3.防水套管超过下列情况时，应加接线盒，无弯时30米，有一个弯时20米，有二个弯时15米，有三个弯时8米，如无法加装接线盒时，建筑用防水套管材质，应将管径加大一号。

4.弱电配线与管道间应尽量满足距离要求。

5.防水套管断管后应将管口锉平齐，管口进入箱，盒长度应适当，不宜超过5mm。

6.变形缝做法，变形缝穿墙过管即保护管，保护管口径宜大于管外径的二级。

7.柔性防水套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，管采用D325×8焊接钢管，沿路预埋支管采用D2196焊接钢管。

8.施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检查。建筑用防水套管材质

濮阳建筑用防水套管材质推荐由巩义市万洋供水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!