

# 科禄格风机 厂家防火阀批发 防火阀批发

产品名称	科禄格风机 厂家防火阀批发 防火阀批发
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市东方红路金光工业园
联系电话	15269464888

## 产品详情

### 德怀特防火阀

公司积极组织生产、验收材料，并严格按照行业规范生产报检，现消防防烟排烟设备产品系列产品均已下证，其中防火阀、排烟防火阀尺寸已报检至2000\*800，全自动防火阀、远控排烟阀，不锈钢防火阀、屋顶式（立式）排烟风机等均已下证。

公司自创办以来，一直坚持质量为先，服务细致的企业理念。本着“科技发展，诚信做事”的理念做产品、做企业，排烟防火阀批发，产品销往各地，管道防火阀批发，以良好的信誉在行业内得到了客户的好评，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

在工作中我们不断总结经验，力图通过员工职业化、管理标准化、流程电子化，加强工作力度，提高服务质量，提升客户满意度。热忱欢迎社会各界人士莅临参观洽谈，合作共赢！

### 280度防火阀的作用

防火阀是一种常闭型阀门，有控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280度时自动关闭，复位必须手动，它的作用是：当烟气温度达到280度时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而，烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟气温度达到280度时自动关闭，防火阀批发，复位必须手动。复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀。以防火势蔓延到风机房所在屋。常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

(1) 阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70 时，温感器动作，阀门关闭；

(2) 0° ~ 90° 范围内手动调节叶片开启度；

(3) 手动关闭或手动复位；

(4) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

科禄格风机(图)-厂家防火阀批发-防火阀批发由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司（[www.sdklgfj.com](http://www.sdklgfj.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！