

# 抗震吊架 天津鑫荣昇抗震支架 北京抗震吊架

产品名称	抗震吊架 天津鑫荣昇抗震支架 北京抗震吊架
公司名称	天津鑫荣昇金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海国际商贸物流园北华路北侧增1-1号
联系电话	18722241199 18722241199

## 产品详情

管廊支架打孔的施工方法有以下特点：

速度慢，效率低，抗震吊架厂家直销，严重影响工程进度。且施工中产生的噪音、振动、灰尘等污染，抗震吊架品牌，直接影响工人的健康和安全；

由于工人操作失误或其他原因造成重复、密集打孔，造成混凝土结构体千疮百孔、伤痕累累。

部分钻孔甚至造成结构体开裂、漏水，影响安全性和工程寿命。

预埋螺栓孔的管廊支架安装工艺较现场打孔有许多优势，但对螺栓孔位置精度要求很高，且支架安装位置已被限定，安装位置不够灵活，不利于后期设计更改的需要。

相对于以上施工方式，预埋管廊支架的安装方式更利于综合管廊内支架的固定安装，该方式已发展成熟，在地铁隧道、U型梁、混凝土幕墙安装、管道支撑系统、砖砌结构支撑等多个领域已有了广泛的应用，如下图所示为在管廊中使用的预埋槽道。

使用抗震支架时要注意哪些环境保护措施呢？

使用抗震支架时要注意哪些环境保护措施呢？众所周知，使用抗震支架是为了保护建筑物

不受地震影响并解决实际或潜在的环境问题，在人与环境关系协调的基础上，有效保障经济社会的可持续发展，但在利用环境保护的同时，避免二次污染。

要想更环保的使用抗震支架就需要从源头上消除，比如说制造商在生产此类支架时，需要进行防锈和刷洗处理，对墙体和地面造成二次污染，应注意安装问题。一般来说，本设备在安装过程中是一个简单的组装过程，因此没有浪费，可以说是非常环保的。

做抗震支架保护时需要用到材料，抗震吊架，为了保护环境，小编建议专业墙面施工完成后，能进行施工遗留的垃圾，及时清理和有效回收，的是加强建筑安装工人的环境保护教育，有效提高工人的环境意识，使环境保护措施更为适宜。

防排烟系统风管、安全事故自然通风风管及有关机器设备应选用抗震支架

管径大于DN65的衣食住行给排水、开水及消防管道，当选用支架、支撑架或固定支架固定不动时，应按本标准第8章的规定设定抗震支架；

作用力超过1.9KN的洁净空调机组、离心风机等机器设备当选用起吊时要设定抗震支架

管径超过或相当于20mm的天燃气管道均应开展抗震等级设计方案；

抗震吊架-天津鑫荣昇抗震支架-北京抗震吊架由天津鑫荣昇金属制品有限公司提供。天津鑫荣昇金属制品有限公司（[www.serosn.com](http://www.serosn.com)）是一家从事“抗震支架,管廊支架,管廊抗震支架,管道抗震支架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫荣昇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫荣昇在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！