

冠县顺冠护栏 崇左高速公路波形护栏板

产品名称	冠县顺冠护栏 崇左高速公路波形护栏板
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

产品详情

高速公路波形护栏板

波形护栏越来越多的被应用于公路

两侧及道路中央。部分市民横穿马路钻护栏，只剩2分钟，崇左高速公路波形护栏板，值吗？

为了测试钻护栏可以省多少时间，记者冒着危险从波形护栏下钻过，到达马路对面，高速公路波形护栏板防阻块，其中包括等待过往车辆的时间，花了一分多钟；而后记者返回时绕道到不远处的过街天桥，经天桥横跨工业南路花费的时间不到3分钟，记者感慨，这些行人竟然拿自己的生命安全去节省这两分钟。记者采访到历城区大队的一位警。据其介绍，该路段的隔离护栏屡遭破坏，他自己都已经记不清维修过几次了，高速公路波形防撞护栏板，但还是有人为图方便破坏护栏，威胁行车安全。据了解，市民擅自破坏隔离护栏，部门一经发现，将根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，对故意损毁、移动、涂改交通设施，造成严重后果，尚未构成犯罪的，处以200元以下罚款，高速公路波形护栏板生产厂家，并处15日以下。针对少数行人连续破坏护栏的行为，我们将派人前往各路段蹲点，抓到将按相关法律严惩。警说。同时，在此也呼吁广大市民文明出行，爱护公共财物，共同创造和谐、畅通、安全、有序的道路交通环境。

高速公路波形护栏板

波形护栏相关参数：

(1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3)、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/2000mm/2150mm。

(4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4)、防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5)、托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6)、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

波形护栏是防冲击护栏的一种，应用于交通领域，很好的解决了汽车冲击护栏时的安全性问题。波形护栏，包括护栏板本体，立柱、防阻块、及配件。所有构件均由Q235高强度的材料制作。由于防阻块为六角形结构，当汽车冲撞护栏时，防阻块被挤压变形，从而有效降低汽车与护栏的正面冲击力，使汽车向前行驶，提高了路面行车及行人安全。护栏板凹槽部分装有反光轮廓标，夜间有良好的反光效果，增强了警示性，保障车辆夜间行车安全。

冠县顺冠护栏-崇左高速公路波形护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司（www.gxshunguan.com）是山东聊城,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺冠护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顺冠护栏更加美好的未来。同时本公司（www.gongLuhuLan88.cn）还是从事公路护栏板，高速护栏板，高速波形护栏板的厂家，欢迎来电咨询。