# 电热热水锅炉执行标准 江心机电 专业品牌

产品名称	电热热水锅炉执行标准 江心机电 专业品牌
公司名称	泉州江心机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区火炬工业区火炬街22号
联系电话	15980014315

# 产品详情

## 锅炉清洗的必要性

### 除垢的好处

- 1、锅炉将无垢运行,大大减少燃料消耗
- 2、减少了锅炉清洗和维修成本
- 3、避免因锅炉结垢而产生的腐蚀、鼓包、变形、泄漏甚至等安全隐患
- 4、大大的延长了锅炉的使用寿命
- 5、避免因锅炉清洗或修理而停产造成的损失。

## 清理后的泄露

1.锅炉原始泄露:锅炉由于多年运行,水垢过厚、过烧,炉管变薄甚全出现,全自动电热热水锅炉执行标准,除垢前未发现泄露,除垢过程中出现泄漏。

这是好事,洗后及时修复或换管就可以了,消除了这个安全隐患。怕漏不除垢,电热热水锅炉执行标准,等于因噎废食,利用水垢堵漏点是不长久的,也是得不偿失的,会造成严重的安全隐患。

2.清洗腐蚀泄露:这是由于不正规的厂家使用劣质清洗剂的腐蚀造成的。

正规的清洗剂中应包含除垢剂、各种助溶剂、表面活性剂、缓蚀剂等多种成分,既保证清洗质量, 又会保证锅炉金属不被腐蚀,全自动电热热水锅炉执行标准,加上专业人员的正规操作。 如果锅炉不是原始泄露,就不会被洗漏,请用户放心。

3.鉴别泄漏原因:原始泄露通常会在加药的较短的时间内出现,水垢一般在8~12小时左右才会被清洗剂除掉。

加入清洗剂三两个小时内水垢还没被完全去除,漏点已经出现,并且漏点较少,可以判断为原始泄露。药剂尚未与金属接触或接触时间很短,怎会把锅炉腐蚀漏?

清洗腐蚀泄露:都会在清洗结束时才会出现,漏点多。

总之,锅炉清洗会给企业带来巨大的经济效益,建议锅炉在运行中及采暖期结束后,在锅炉检修, 保养的同时,要及时进行锅炉除垢。

清洗后待用的锅炉应该加入停炉保护剂,运行的锅炉则应该添加阻垢剂来以确保锅炉的安全经济运行

# 电加热热水锅炉

### 电热水锅炉

该锅炉以电为电源,电能通过电加热管转换为热能加热供暖、空调或卫生用热水,该锅炉加热快、、体积小、无噪音,可实现模块化组合、节约能源、安装使用方便。综合了国内外各方面先进技术而成的一代产品。

#### 机组性能参数说明:

- 1、 采暖热水额定出口/进口温度:85°C/65°C
- 2、工作压力:常压
- 3、供热量自动调节范围(无极自动调温):10-100%
- 4、使用电源:380V 50Hz
- 5、 允许出口温度:85°C(规范要求<90°C)
- 6、锅炉水质应符合GB1576-2001《工业锅炉水质》要求。

交替变化的电场会产生交替变化的磁场电磁加热,而交替变化的磁场又会激起交替变化的电场。这就是说,只需在空间某处存在一个交变的电场,全自动电热热水锅炉执行标准,那么它的四周就会产生一个新的交变磁场,而这个新的交变磁场又会在远处激起一个交变的电场。这种交替变化的电场和磁场称为电磁场。这种交变的电磁场会在空间以相似水波的方式由近及远地传播开去,这就是电磁波。 电磁波向空中发射的现象,就是电磁辐射。在环境维护范畴,电磁辐射通常指电场强度、磁场强度和无线电干扰三种物理现象或物理量。 什么是电磁辐射 电磁辐射(电磁场)的主要来源有两大类:

- 1、自然的,如光、雷电及地磁场等是自然界的电磁现象:
- 2、人造的(由电能转化而来),可分为工频电场与磁场和射频电磁场两种。 电热热水锅炉执行标准-

江心机电专业品牌由泉州江心机电设备有限公司提供。泉州江心机电设备有限公司(www.fjjiangxin.com)位于福建省泉州市鲤城区火炬工业区火炬街22号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前江心机电在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。江心机电取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。江心机电全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。