

深圳科叶环保除尘降温工程

产品名称	深圳科叶环保除尘降温工程
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调，科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调等。拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备。近年来公司通过不断转型升级，现已提供各类风机及风冷设备。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的度和市场占有率。

进星机电设备有限公司——广州科叶环保空调，广州科叶冷风机，科叶环保除尘降温工程，广州科叶移动环保空调

什么是家用冷风机

家用冷风机也叫家用环保空调、蒸发式冷风扇。没有压缩机，不用加氟利昂，制冷剂就是水，属于环保节能型空调。它的工作原理用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，室外热空气进入蒸发降温介质，在蒸发降温介质，在蒸发降温介质湿帘(特殊材质的蜂窝状过滤层，让降温效果更理想，瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换，因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪声风机加压送入室内。

进星机电设备有限公司——广州科叶降温环保空调，广州蒸发式水冷风机、广州节能环保空调公司

家用冷风机的特点

投资少，效能大；

使用环保可以不闭门窗；

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外；

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂；

每台家用冷风机送风量：1000—4000立方米每升；

每台冷风覆盖面积达20--40平方米；

降温主件(湿帘)采用进口件。

家用冷风机如何选购

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调，科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调等。拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备。近年来公司通过不断转型升级，现已提供各类风机及风冷设备。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的度和市场占有率。

进星机电设备有限公司——广州科叶环保空调，广州科叶冷风机，广州科叶移动环保空调

冷风机的使用注意事项：

- 1、接通电源前，首先检查电机、化霜管的接线有无松动。
- 2、检查冷风机电机的扇叶与网罩有无相碰撞现象，检查扇叶转动方向是否与标识方向相同。
- 3、检查电源电压与铭牌要求是否相符。
- 4、检查冷风机的排水管道是否连接好，室外部分有无U型管道设置。
- 5、检查冷风机的化霜设置时间设定是否合理。
- 6、当空气冷却器用于液体载冷剂时冷却器的空气进口湿球温度应保证其冷却盘管基本不结霜，基本无凝结水，当冷却器停止使用时应将载冷剂放净或始终循环，以免结冰冻裂铜管。

进星机电设备有限公司——广州科叶降温环保空调，广州蒸发式水冷风机、广州节能环保空调公司

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事销售科叶环保空调，科叶冷风机，科叶移动环保空调，科叶降温风机，蒸发式水冷风机、节能环保空调等。拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备。近年来公司通过不断转型升级，现已提供各类风机及风冷设备。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的度和市场占有率。

进星机电设备有限公司——广州科叶环保空调，广州科叶冷风机，广州科叶移动环保空调

冷风机的安装注意事项：

- 1、冷风机安装时：冷风机进风面与墙体的小距离不低于50厘米，保证空气的流通。同时冷库内储存物品时要留出冷风机风道。

- 2、冷风机的回气管连接应向压缩机方向倾斜，角度小于15°；冷凝机组安装在冷风机上方时应在设备中加设回油弯避免冷冻油在冷风机管道中沉积，降低换热效果。
- 3、冷风机与冷凝机组的连接管道应增加保温措施，避免热交换过程中造成的热损失。
- 4、冷风机安装时应注意吊脚板之间的水平调节，避免电机震动引起噪音过大。
- 5、冷风机安装应尽量接近冷凝机组、缩短管道，避免气流速度降低。
- 6、冷风机化霜时自动感温头应尽量靠近冷风机中部的上方或结霜部分，并远离融霜电热器。

进星机电设备有限公司——广州科叶降温环保空调，广州蒸发式水冷风机、广州节能环保空调公司

深圳科叶环保除尘降温工程由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（www.gzjxjd.com）有实力，信誉好，在广东广州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进进星机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！