

# 交通路牌制作 路牌 华鹏交通科技安全设施

产品名称	交通路牌制作 路牌 华鹏交通科技安全设施
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

## 产品详情

### 常见交通标志牌解读

#### 一、指路标志牌

指路标志牌是设置在城市道路旁边的，用于指示目的地的距离、方向等相关信息的，通常为蓝底白图案，白文字，高速公路一般为绿底白字，这类标志牌能够很好的帮助驾驶者快速识别方向和距离，交通标示牌，从而更加的到达目的地。

#### 二、警告标志牌

警告标志牌是警告车辆和行人注意危险地段的标志。颜色通常为黄底黑图案文字，形状为顶角朝上的等边三角形。这类交通标志牌比较显眼，一般设置在交通较为复杂的路段，起到很好的警示效果。警告标志牌一般是以图案告知驾驶者危险地段的一些情况，遇上此类标志牌，驾驶者切记不要惊慌，慢慢放缓行驶速度，不要紧急刹车。

#### 三、禁令交通标志牌

禁令交通标志牌是限制或禁止驾驶车辆某种行为的标志，除个别标志外，通常为白底红圈，黑图案压红杠，当禁令标志牌设置的地点和常规行动有冲突时，以禁令标志为准。

#### 四、指示交通标志牌

指示交通标志牌的作用是指示车辆或行人按照规定的方向行走。颜色为蓝底白图案，形状为圆形、长方形和正方形。它能为驾驶者指示正确的方向，从而为交通参与者提供了很大的便利。

做公司标牌用的厚度和规格一般是多大？

铝板，交通路牌制作，是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成复(剪切或锯切)的获得横断面为矩形，厚度均匀的矩形材料。国际上习惯把厚度在0.2mm以上，500mm以下，200mm宽度以上，长度16m以内的铝材料称之为铝百板或度者铝片材，路牌，0.2mm以下为铝箔材，200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步，宽可做到600mm的排材也比较多)。

在标牌制作时，由于知磁性板比较薄，在使用面积比较大的时候需要和其它材料组合，比如和铝塑板、道铝板、铝合金型材组合。

交通标志的支撑方式可分为柱式、悬臂式、门架式、附着式四种。

交通标志支撑方式应根据交通量、车型构成、车道数、沿线构造物分布、

支撑方式

风荷载大小以及路侧条件等因素综合确定。

(1)警告、禁令、指示标志和小尺寸指路标志宜采用单柱式支撑方式，中、大型指路标志可采用双柱或多柱式支撑方式。

(2)当符合下列条件时，根据需要可采用悬臂式或门架式等悬空支撑方式(版面内容少时，宜采用悬臂式)：

交通量达到或接近设计通行能力时；

互通式立交的设计很复杂时；

单向有三个或三个以上车道时；

互通式立体交叉间距较近时；

出口为多车道时；

大型车辆所占比例很大时；

穿越多个互通式立体交叉、为保持标志信息设置位置的一致性时；

路侧安装空间不足或受遮挡时；

连接两条高速公路之间的枢纽互通时；

出口匝道为左向出口时；

平面交叉口标志或位于互通式立体交叉减速车道起点处的出口预告标志。

(3)公路沿线设置有上跨天桥等构造物，路牌指示牌公司，路侧设置有高挡土墙、照明灯杆等时，交通标志在满足公路建筑限界要求的前提下，可以采用附着式支撑方式。

交通路牌制作-路牌-华鹏交通科技安全设施由江西华鹏交通科技有限公司提供。江西华鹏交通科技有限公司(www.hpjtkj.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。华鹏交通科技——您可信赖的朋友,公司地址:南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号,联系人:左经理。