

无线智能电气火灾监控探测器支持手机监控

产品名称	无线智能电气火灾监控探测器支持手机监控
公司名称	浙江睿控电气科技有限公司
价格	1.00/23331
规格参数	安装方式:导轨安装 工作电压:AC220V 通讯方式:GPRS
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	15967434664

产品详情

智慧安全用电监控器探测器支持对接，可提供通讯协议，批量可定制功能。

3、外形尺寸 4、产品端子定义 5、端口接线说明 6、单回路线路接线示意图 7、多回路线路接线示意图

无线智能电气火灾监控探测器支持手机监控 支持NB-IoT、LoRa

1、基本功能无线联网智能电气火灾监控探测器由RK-FPS型剩余电流式电气火灾监控探测器（以下简称探测器）+无线DTU数据转换器，通过云平台对供电线路剩余电流进行实时监控，及时发现线路隐患，排除危险。探测器通过CAN通讯与电气火灾监控设备（以下称监控主机）进行数据传输，监控主机可以记录探测器所监控到的异常情况，数据经云平台分析处理后可以指示相应故障或报警类型，并发出声光报警信号，同时云平台 and 手机APP（苹果APP、安卓APP）以及手机短信收到告警提醒，以及时处理。

2、技术参数工作电源额定电压AC220V(±10%)功耗正常监视状态 1W

报警状态 2.5W监控报警剩余电流设定范围300mA~1000mA

步进1mA开关量输出继电器无源输出触点容量AC 220V/3A，DC 30V/3A通讯接口CAN总线通讯波特率20K、50K、100K有效通讯距离 1km安装方式35mm导轨式安装或面板安装工作温度范围-10 ~+55 储存温度范围-20 ~+70 相对湿度 95%不结露执行标准GB 14287.2-2014