

中鑫机械 新型双齿辊破碎机 青岛破碎机

产品名称	中鑫机械 新型双齿辊破碎机 青岛破碎机
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

对辊破碎机衬板什么时间更换

对于对辊破碎机类来说，其工作的过程，是内部不同的零件共同的作用，破碎机类中零件种类比较多，但并不是所有的零件都参与到破碎的过程中，有些零件参与到了物料的粉碎中，有些零件则起到对于设备的保护作用，还有些零件起到固定作用，这些不同零件的作用，共同保证了设备平安的生产过程，衬板是该机零件中的一种，这里就是来介绍一下衬板的作用。

1.衬板在对辊破碎机的内部，是一条一条的突起，由于设备是消耗性设备，即工作时，当磨损达到一定水平时，青岛破碎机，内部部件会随着工作时间的延长而逐渐磨损。同时，设备不能再顺利工作，新型双齿辊破碎机，衬里可以保护设备内部，减少破碎机内部某些部件的磨损或损坏，减少对设备效率的影响。降低维修零件的成本；

2.衬板能提高破碎机的效率以及产能，因为衬板上一般都有锯齿，当设备是破碎材料时，锯齿可以有用地压碎材料，效果非常明显，但这种效果会使锯齿和材料之间的摩擦导致锯齿逐渐磨损而失去其作用。因此，可以使用更优异的钢板来加工衬里以提高其自身的硬度和耐磨性，这也提高了设备的工作强度和生产率。很好的帮助；

本文主要介绍的是破碎机中衬板的作用。从以上分析可以看出，主要有两个方面，一个是设备的保护，另一个是设备效率的提高。前者可以减少设备的生产。成本的投入，后者需要选择更好的钢板来加工衬里，以确保设备的生产效率和在工作强度。可以看出，衬里是设备内部非常重要的部分。在使用过程中，

我们需要定期检查磨损情况，如果磨损，及时修理或更换，以确保设备的性能。

破碎机械的维护保养

破碎机械的维护保养质量是破碎机械使用的前提和基础，工程机械在长期的使用过程中，机械内部零部件磨损，间隙增大，配合改变，破碎机械应有的静平衡和动平衡被破坏，工作稳定性、可靠性和机械的工作效率都显著下降，甚至会造成某些总成和零部件的长久性伤害。各企业要建立有效的管理机制，加强对工程机械的维护保养的管理力度，原煤双齿辊破碎机，严格落实各项规章制度，根据工程机械近年来的使用情况和完好状况，制定破碎机械的年度维修计划、季度维修计划和当月维修计划，有专人负责和检查，按时按级做好破碎机械的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，矿用双齿辊破碎机，并认真做好破碎机械的维护保养记录。

大型齿辊破碎机工作效果

辊子的工作表面视使用要求而定，可以选用光面得或齿面的或式槽面的。若是破碎较坚硬的、磨蚀性强的物料，可选用光面辊子。因为光面辊子对物料的破碎作用主要是压碎兼有研磨作用，主要适合于中硬物料的中、细碎。

辊式破碎机为了得到不同粒度产品，其排料口大小必须式可调整的。为了防止破碎机过铁损坏，又必须装有保险装置，对辊式破碎机活动辊轴式借助弹簧压力支撑，在正常工作状态下，弹簧力足以克服破碎物料所要的破碎力。机架与活动轴承之间安放不同厚度的垫片，改变垫片数目就可以调整两辊间的排料口宽度来满足不同产品粒度的要求，当有不能破碎物料进入破碎腔，则弹簧被压缩，活动辊退让排料口增大，物料排出后，在弹簧压力下，活动辊复位。这就是机械式排料口调整与过载保护装置（保险装置）。

其工作机构是两根圆柱形辊子。辊子2由固定轴承4支承，辊子1由可动轴承5支承。用电动机带动两辊子相对旋转。物料借相对旋转的两个辊子的磨擦作用将物料挤碎，已破碎的物料借重力作用从两辊间排出。弹簧6足以平衡两辊间产生的压力。若有非破碎物落入两辊间时，可推开轴承5压缩弹簧6造成大间隙使非破碎物通过，非破碎物通过后，弹簧6又可使两辊间的空隙保持原有大小，继续工作。

中鑫机械(图)-新型双齿辊破碎机-青岛破碎机由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司（www.xxzhongxin.cn）有实力，信誉好，在河南 新乡 的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中鑫机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！