

昆山盛兴跃工业皮带厂 苏州皮带

产品名称	昆山盛兴跃工业皮带厂 苏州皮带
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

毛毡带（铜箔输送专用）

毛毡采用羊毛制成，苏州皮带，利用加工粘合而成(非经纬交织)。主要特征如下:

富有弹性，可作为防震、密封、衬垫和弹性钢丝针布底毡的材料。

粘合性能好，不易松散，SMT专用皮带，可冲切制成各种形状的零件。
保温性能较好，可作为隔热保温材料。

组织紧密，孔隙小，可作为良好的过滤材料。

耐磨性较好，同步带加假齿固定治具，可作为抛磨光的材料。

富有弹性，所以经缩绒原理粘合而成。

缩绒粘合后由密度的大小，规格的不同可分开使用。

由于毛毡的密度紧凑性能较稳定可冲压生产各种毛毡零件。

毛毡的伸缩行性比较好，可达到规定的长度可用于皮革滚动带、造纸吸浆带。

毛毡的保暖性好，可制成个规格的毛毡鞋垫。

毛毡具有保湿性且具有弹性可制成汽车门窗密封条，工业皮带厂，中央门窗封条。

它不采用经织而成故过滤性好可用于吸油、轮船油桶的下面大都采用毛毡，以保持轮船的清洁。

用毛毡包装机器零件洁白度好、防震性能好

消音、按毛毡的大小可调制乐器的音率。

毛毡带

- 1.采用强力工业聚酯布作为输送带拉力层，更具抗拉力
- 2.毛毡带表面柔软，不损伤输送的物品
- 3.毛毡紧密结实，表面不掉毛，不刮毛
- 4.具有耐高温、耐磨损、耐切割、耐水、耐磨，抗冲击的特性
- 5.毛毡带可分为单面毛毡和双面毛毡

S5M聚氨酯芳纶芯同步带

- 1：具有渐开线齿形，高抗拉强度芳纶芯和高扭曲聚氨酯。
- 2：按照ISO13050标准生产。
- 3：高速传动中降低噪音。
- 4：在线性定位，轻载动力传输应用中具有极佳的工作可靠性。
- 5:特殊齿形可实现流畅运行的特性。
- 6：有着反方向弯曲传动特性。
- 7：对较小轮径的使用非常有效。
- 8:宽度以5，10的线芯排列，避免整数宽度使用出现线芯侧漏现象。

聚氨酯同步带具有哪些性能？

机械性能

一:尺寸稳定性

第二:预拉力低

第三:噪音低

第四:高度耐磨损

第五:无须维护

第六:弹性好

第七:直线速度可达80米/秒聚氨酯

化学性能

-防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧

-工作温度、-30 ~+80 短时间可承受较高+110

-高度防油、防油脂

-抗大多数酸、碱腐蚀

聚氨酯无缝环形同步带适用于低负载同步分级传动，比如办公室自动化系统及家用器具。

昆山盛兴跃(图)-工业皮带厂-苏州皮带由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司(www.sxygpe.com)是江苏苏州,电子、电工产品制造设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆山盛兴跃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆山盛兴跃更加美好的未来。