

# 智博通科技 武汉氙灯耐气候试验箱

产品名称	智博通科技 武汉氙灯耐气候试验箱
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

## 产品详情

仪器名称：粉尘不锈钢沙尘试验箱仪器

主要用途：粉尘不锈钢沙尘试验箱模拟自然界风沙气候对产品的破坏性，氙灯耐气候试验箱，适用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。

粉尘不锈钢沙尘试验箱技术参数：

工作室尺寸（mm）：8000\*8000\*8000(深×宽×高)

1. 网标称线径50um
2. 线间标称间距75um
3. 箱内、管道内灰尘浓度为2Kg/m<sup>3</sup>
4. 气流速度：不大于2m/s
5. 滑石粉用量：2kg/ m<sup>3</sup>

粉尘不锈钢沙尘试验箱材质：

1. 内箱材质：sus304不锈钢板
2. 外箱材质：不锈钢或A3板喷塑粉
3. 箱门上带有大型观察窗

4. 独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流

粉尘不锈钢沙尘试验箱控制系统：

1. PLC及触摸屏智能控制系统（翔瑞自主研发）

2. PT100测试传感器

3. 安全保护装置

4. 仪表超温保护功能

5. 电源缺相保护

6. 漏电断路器

7. 电源：AC 220 V 50Hz

8. 门：钢化玻璃门

9. 真空泵 60-600L/H

10. 调压阀，吸嘴，调压三件套

控制器：采用可编程控制器（此控制器具备下述多种任意设定控制功能）a. 时间（停、吹）h/m/s  
可调b. 循环周期：任意可调 任意可调d.

通电：断—通—断金属筛网尺寸：标称线径50um，线间标称间距75um

吹风机：全塑离心风机

备注：本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。（配送滑石粉5KG）

本装置不能满足GJB150中有风源的沙尘试验。

武汉智博通科技有限公司是一家从事无损检测仪器、实验室专用试验设备以及炊具产品配套检测设备及非标设备的研发、生产的专业公司。以多年的丰富经验竭诚为各行业实验室、生产过程工艺产品质量验证提供技术咨询、系统设计、设备选型、非标研制、安装调试、人员培训等全程服务。

武汉智博通科技有限公司是一家从事无损检测仪器、实验室专用试验设备以及炊具产品配套检测设备及非标设备的研发、生产的专业公司。以多年的丰富经验竭诚为各行业实验室、生产过程工艺产品质量验证提供技术咨询、系统设计、设备选型、非标研制、安装调试、人员培训等全程服务。

凭着优良的销售服务态度、良好的信誉及雄厚的技术力量，以及供货及时、全程服务的优势，公司在国内拥有大量的用户，成为本区域广大用户和国内外仪器制造厂家沟通和联系的桥梁。公司一贯以专业负责的精神服务于客户，请广大用户一如既往地给我们支持和指导，真诚与各界朋友长期合作！

臭氧老化试验箱

## 特点

?新一代外观设计，箱体结构、控制技术均做较大改进，技术指标更稳定，运行更可靠，维护更方便，备有万向滚轮，方便在实验室内移动。

?超大触摸屏操作，外观更加简洁大方，操作更加容易设定值、实际值显示

?真空双层玻璃：大视窗设计，飞利浦高亮度照明，加热无雾气

?为编程和文档处理提供更多的接口选项，记录量大：USB输出，电脑连接打印，大仓有纸无纸记录等选配

?可靠性高：主要配件选配专业厂商，保证提高整机可靠性

?留有计量检定校正接.

?臭氧浓度/温湿度设定值控制PID自整定，操作方便可靠.

?臭氧来源：臭氧发生器(利用电压无声放电管产生臭氧)

?比尔-朗伯原理测量应用软件(国际公认)。

?活性炭吸收和硅胶干燥塔。

?含臭氧气流与试样平行。

?备留有经典化学测试臭氧浓度之接口.

?内部设置稳压电源

## 全智能型高低温试验箱

### 一、高低温箱产品简介：

适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按GB2423.

1、GB2423.2《电工电子产品环境试验

试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。

### 二、高低温试验箱厂家技术参数：

1.工作室尺寸：350\*350\*450

2.工作室温度范围:0 -150 ;-20 -150 ;-40 -150 ;-70 -150

- 3.温度均匀度：  $\pm 2$  （空载时）
- 4.温度波动度：  $\pm 0.5$  （空载时）
- 5.温度偏差：  $\pm 2$  （空载时）
- 6.降温速率：1.0~2.0 /min
- 7.升温速度：1.0~3.0 /min
- 8.时间设定范围：0~9999 小时 13.总功率：4KW
- 9.噪音：< 65dB 15.电源：220V 单相 50/60HZ
- 10.重量：500KG

智博通科技-武汉氙灯耐气候试验箱由武汉智博通科技有限公司提供。智博通科技-武汉氙灯耐气候试验箱是武汉智博通科技有限公司（[www.whzbt.com](http://www.whzbt.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马先生。同时本公司（[www.cchy.com](http://www.cchy.com)）还是从事粗糙度仪，表面粗糙度仪，粗糙度仪价格的厂家，欢迎来电咨询。