

展示冷柜 安徽霜乾 安徽冷柜

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 展示冷柜 安徽霜乾 安徽冷柜 |
| 公司名称 | 安徽霜乾制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇建华社区兴港路18号 |
| 联系电话 | 13355696996 |

产品详情

冷库排除异味的方法

食醋法：装过鱼的冷库库房，鱼腥味很重。不宜装其它食品，非得经彻底清洗排除鱼腥味后方可装入其它食品。一般清除鱼腥味的的方法是采用食醋的方法。

具体方法为：鱼出冷库后，将蒸发管组上的冰霜层清除干净，四门冷柜，并保持库房温度——50 以下，然后按冷库库房每一立方米容积用食醋量50—100克配制，用喷雾器向库内喷射，先将库房门关闭严密，安徽冷柜，断断续续地开动鼓风机，让食醋挥发并在库内流动，使食醋大量吸收鱼腥味。一般约经4—24小时后打开冷库库门，连续鼓风数小时可将醋味吹出库外。

安装冷库时，为了方便使用，有一些细节是需要注意的。

- 1、安装制冷机组时，制冷机组的位置要便于仔细观察和维修，环境要干燥洁净，机组旁边不能堆放杂物。
- 2、安装冷库机组中的散热器时，要记得散热器安放位置要靠近冷库机组，在冷库机组偏上方，出风口不用对着其他设备或其他建筑物窗口，离地面要有2米高，安装要水平固定好。
- 3、排放冷库机组铜管时，所有铜管都要穿上保温套，与相同方向的电线一起用空调扎带包扎好，冷柜价格，铜管尽量走直线并且要分段固定好。
- 4、排放电线时，电线不仅要用空调扎带扎好，还要用波纹软管或者线槽管保护，其中温度显示导线尽量不要与电线靠在一起。
- 5、所有管道都要横平竖直，高度相当，不交错，要固定好。

冷库运行噪音低，展示冷柜，不会对冷库工作人员及附近居民造成干扰，既有利于企业生产经营，也可避免无谓的纷争。好设备运行更稳定，有利于维持库温的稳定和低温，是保证货物贮藏质量的重要事项之一。同时，好设备稳定性高，故障发生率低也有利于降低冷库保养和维修的费用。使用好设备的冷库，其制冷可以冷库更快降温，保证了企业的生产效率和货物的质量，而且降温时间短有利于降低冷库运行耗电。

展示冷柜-安徽霜乾(在线咨询)-安徽冷柜由安徽霜乾制冷设备有限公司提供。安徽霜乾制冷设备有限公司（www.lengkucj.com）有实力，信誉好，在安徽合肥的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽霜乾和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.lengguicj.com）还是从事合肥中央空调，中央空调安装，中央空调工程的厂家，欢迎来电咨询。