

鄂州内外墙腻子粉建筑工地防水腻子粉白水泥厂家斯格尔直销

产品名称	鄂州内外墙腻子粉建筑工地防水腻子粉白水泥厂家斯格尔直销
公司名称	武汉斯格尔建材科技有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:斯格尔 服务区域:湖北武汉 服务优势:厂家批发直销
公司地址	武汉东湖新技术开发区关山一路特1号华中曙光软件园D栋5层503室
联系电话	400-0572880 15527722665

产品详情

腻子粉是建筑装饰材料的一种，其主要成分是重钙粉(碳酸钙)和凝胶物质。腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰(乳胶漆、真石漆、墙布等)打下良好的基础。

鄂州内外墙腻子粉、粉刷石膏，找斯格尔专业承接鄂州各类大小工程材料供应，厂家直销，质优价廉。

外墙建筑腻子粉施工要注意一下几个方面：

一、瓷砖墙面翻新施工工艺

- 1、清洗瓷砖墙面。用界面剂和外墙腻子粉搅拌均匀后(用量为4:6),刮于瓷砖墙面(用量要少,批刮要紧,每平方米腻子粉用量不大于0.5kg),批刮后的表面呈现毛糙，待干。
- 2、用外墙腻子粉和清水相拌(用量为7:3)均匀后批于表面(可用一米直尺批刮),批刮表面不能有光滑感，待干后可用清水滚涂一遍。
- 3、用外墙腻子粉和清水相拌(用量6：4)后批于表面，批刮后表面呈平整状态，待稍干用砂皮打磨光滑，有条件的用清水在饰面上淋一遍，然后用稀释后的界面剂(1：1)滚涂于表面，待干后进行表面敲击检查。

二、混凝土表面施工工艺

- 1、用外墙腻子粉和清水相拌(用量为7:3)均匀后批于表面(可用一米直尺批刮)，表面比较粗糙时可加入40~80目石砂，批刮表面不能有光滑感，待干后可用清水滚涂一遍。

2、用外墙腻子粉和清水相拌(用量6：4)后批于表面，批刮后表面呈平整状态，待稍干用砂皮打磨光滑，有条件的用清水在饰面上淋一遍，然后用稀释后的界面剂(1：1)滚涂于表面，待干后进行表面敲击检查

。