

# 廊坊封达密封 钢结构厚型防火涂料 缓化钢结构防火涂料

产品名称	廊坊封达密封 钢结构厚型防火涂料 缓化钢结构防火涂料
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

## 产品详情

钢结构防火工程应做到安全可靠、技术先进、经济合理等。安全可靠，是针对钢结构实施防火保护时应做到的基本要求，防火保护做不到安全可靠就留下了火险隐患。钢结构防火涂料施工方法：使用前被涂物表面要将油污尘土等清除干净。钢结构防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。刷、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。没用完的涂料，要重新封严。钢结构防火涂料功能用途：本产品适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢钢结构防火涂料结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。本品具有施工方便（喷涂、辊涂、刷涂均可）、附着力强（对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力）、坚固耐久、应用广泛等特点。

防火涂料使用性能关键反映在一下二点：1、镀层的粘结性是不是长久，立即危害到防火涂料是不是会伴随着时间的增加而出现脱落、脱层等状况。2、镀层的防火安全特性是不是长久，这一点的伤害实际上很隐蔽，室内钢结构防火涂料，非常是薄涂性钢结构防火建筑涂料，因其有机化学成分在长期中很有可能造成溶解、溶解及其脆化，宠进而使镀层脱落、脱层或是丧失防火安全特性。户外薄型钢结构防火建筑涂料，钢结构厚型防火涂料，用量跟薄厚相关，一般3.0-4.7mm薄厚，每平方米必须2.5-6Kg钢结构防火建筑涂料的用量关键依据你所应用的防火涂料的类型(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火安全、二级防火安全)明确用量。例如：一级防火安全钢梁：3.0钟头耐火极限(务必采用厚型钢结构防火建筑涂料)薄厚23mm用量23Kg钢柱：2.5钟头耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5mm，厚型20mm用量薄型6Kg，厚型20公斤。钢檩1.5钟头耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)薄厚：薄型1.8mm纤薄1.8mm厚型15mm，用量：薄型3.5公斤，超薄型4Kg，厚型15Kg。钢结构防火建筑涂料的涂层薄厚为：B类：涂薄型钢结构防火建筑涂料 镀层薄厚一般为27mm，有一定装饰设计实际效果，缓化钢结构防火涂料，高温时澎涨变厚防火隔热保温，耐火极限达到0.51.5h.别称钢架结构澎涨防火涂料。H类：厚涂型钢结构防火建筑涂料 涂层薄厚一般为850毫米，颗粒状表层，相对密度较小，导热系数低，耐火极限达到0.53h。别称钢

结构防火隔热保温涂料。测算防火涂料用量应当依据钢架结构的耐火极限规定，随后明确防火涂料薄厚，再测算出钢架结构的表面总面积，随后算出建筑涂料用量。但那样较为不便，简易的可依据预算定额中的用量算。大家厂的工作经验是4kg防火涂料刷1平方米的钢架结构面积。

涂薄型钢结构防腐涂层应符合以下规定：（1）涂层厚度符合设计方案规定。（2）无漏涂、取关、显著裂缝等。若有某些裂缝，其总宽不超0.5毫米。（3）涂层与钢板材中间和各涂层中间，应粘接坚固，无脱层、墙面空鼓等状况。（4）色调与外型符合设计方案要求，轮廓清楚，接槎整平。3厚涂型钢结构防腐涂层应符合以下规定：（1）涂层厚度符合设计方案规定。如厚度小于原订规范，超薄型钢结构防火涂料，但务必超过原订规范的85%且厚度不够部位的持续总面积的长大了于10m，并在5m范畴内已不出現相近状况。（2）涂层应彻底合闭，不可漏底、忘涂。（3）涂层不适合出現裂缝。若有某些裂缝，其总宽不可超过毫米。（4）涂层与钢板材中间和各涂层中间，应粘接坚固，无墙面空鼓、脱层和疏松等状况。（5）涂层表层应无乳突。有外型规定的部位，母线槽弯曲度和失同心度容许误差不可超过8毫米。

廊坊封达密封(图)-钢结构厚型防火涂料-绥化钢结构防火涂料由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司（lffdmf.com）为客户提供“回转窑密封,密封材料,保温材料,防腐材料,化工材料”等业务，公司拥有“封达”等品牌，专注于密封件等行业。欢迎来电垂询，联系人：安经理。同时本公司（www.fdtgl.com）还是从事碳硅铝复合板，碳硅铝复合板厂家，碳硅镍复合板的厂家，欢迎来电咨询。