

全自动丝网机 创利达印刷设备公司 丝网机

产品名称	全自动丝网机 创利达印刷设备公司 丝网机
公司名称	深圳市创利达印刷机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道中心社区南岸路6号B栋101
联系电话	13825235253 13825235253

产品详情

封网如何解决?下面我们一起来看看：

油墨在丝印机的印刷过程中，由于溶剂挥发而粘度，全自动丝网机，在网孔处形成瞬间干燥，以堵住网孔(干燥后结膜)而造成封网现象。特别是在使用蒸发干燥型油墨时这类现象更为突出。蒸发干燥型油墨是通过使用溶剂进行干燥，所以在丝印机印刷时必须选择恰当的溶剂控制干燥速度，另外还要注意生产车间的通风情况及温度、湿度状况等。在选用油墨时要考虑气候的影响，一般在冬季使用速干性油墨，在夏季使用迟干性油墨在春秋两季使用干燥度在上述两种之间的油墨。

、全自动卷材薄膜面板丝印机，主要用适用于家电行业的薄膜面板开关、铭板、IMD、摇控器面板、仪表面板，丝网机，及电子行业的按键、保护膜、防爆膜、（手机、平板）PET/PC/1PMMA面板印刷；要求所承印材料为卷料、拉伸不变形

3、全自动卷材软性线路丝印机，主要适用于电器行业的电饭煲、电磁炉，及电子行业的手机、电脑键盘、游戏机、LED灯等所用软性线路（FPC柔性线路）印刷；要求所承印材料为卷料、拉伸不变形。

4、全自动卷材光学薄膜丝印机，主要适用于电子行业的手机、平板、导航、显示器等光学薄膜（扩散片）印刷；要求所承印材料为卷料、拉伸不变形。

从油墨制造和使用方法上谈解决丝印机印刷后封网的方法。对因油墨的颗粒较大而引起封网，可以从制造油墨时着手解决。主要方法是严格控制油墨颗粒度不宜过大。从现代制造油墨技术水平来看，丝网机采购，解决油墨颗粒较大的问题不是一件难事。

在丝印机印刷过程中，油墨粘度，造成封网主要原因是：丝网印版上的油墨由于溶剂蒸发，致使油墨粘度，而发生封网现象。如果印刷图文面积比较大，丝网机厂家，死网印版上的油墨消耗多，封网现象就小。如果图文面积小，丝网印版上的油墨消耗小，油墨在丝网印版上往返时间长。随着油墨多次在丝网印版上的移动，粘度逐渐就容易造成封网。这种情况下要经常换用新油墨，可防止封网现象的发生。

全自动丝网机-创利达印刷设备公司-丝网机由深圳市创利达印刷机械设备有限公司提供。深圳市创利达印刷机械设备有限公司（www.chuanglida.com）是一家从事“印刷机械及周边设备和配件的销售,物及技术进出口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创利达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使创利达在印刷设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！