

尤特森无甲醛环保消音风管 提高施工效率

产品名称	尤特森无甲醛环保消音风管 提高施工效率
公司名称	尤特森新材料集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区彩频路16号1栋203房(仅限办公)
联系电话	18565423843

产品详情

尤特森无甲醛环保消音风管是新型风管，区别于传统的铁皮风管，它是以高容重的无甲醛玻璃棉板为基材,外表面为一层复合铝箔,内表面为一层防腐防潮复合玻纤毡,经切割、粘合,胶带密封和加固制成的中央空调通风管道产品结构。

尤特森无甲醛环保消音风管所用的材料是无甲醛环保材料，中间层结构：采用无甲醛环保玻璃棉板材,密度80公斤/立方米,具有吸声、隔音、降噪、减振、防腐、保温、隔热等功能,在空调系统运行中,能有效的减低中、高噪音,具有良好的保温性能。内层结构：无甲醛环保消音风管采用无毒无害高分子纳米涂层,复合玻纤毡,具有良好的防火、防水、防潮、防霉、抑菌、耐腐蚀、阻止纤维脱等功能。外层结构：无甲醛环保消音风管的表面层材料用进口专用铝箔贴面,韧性强,气密性良好,与无甲醛环保玻璃棉板复合充分,有效地减少了能源损耗，同时保证了风管整体的坚固性和外表的美观。

无甲醛环保消音风管与铁皮风管的对比

成本对比：

节能消音风管

综合成本低，安装挂件材料要求低，无需太多额外配件，需要的人工成本降低，结构的荷载要求降低。

传统铁皮风管

成本较高，需要专门配件，需要的人工成本高，对结构的荷载要求高。

施工速度对比

节能消音风管

每人每小时制作风管的面积为 5.1m^2 ；每人每小时安装风管的面积 2.8m^2 。每10000平方米风管人工消耗工时5500小时。

传统铁皮风管

每人每小时制作风管的面积为 4.6m^2 ；每人每小时安装风管的面积 2.3m^2 。每10000平方米风管(需管外保温)人工消耗工时8700小时。每10000平方米风管(需管内保温)人工消耗工时10100小时。

无甲醛环保消音风管的市场分析

无甲醛消音风管属于新型风管的一种，和铁皮风管是中央空调系统常用的通风管道，有各自的优点和有待改进的方面。近年来，无甲醛环保消音风管不断在寻找新突破，做到材质轻的同时、又做到了节能消音，已经广泛应用于地铁、高铁、医院等要求舒适安静的环境，打破市场对空调通风管道笨重嘈杂的刻板印象，市场占有率越来越高。