

湾里区视频监控 社区视频监控 中丹科技

产品名称	湾里区视频监控 社区视频监控 中丹科技
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

了解监控镜头：

一般3.6mm镜头的角度可以达到75度，能看清人脸的红外距离在0-5米左右。

一般6mm镜头的角度可以达到50度，能看清人脸的红外距离在5-10米左右。

一般12mm镜头的角度可以达到26度，能看清人脸的红外距离在20-35米左右。

一般16mm镜头的角度可以达到20度，能看清人脸的红外距离在35-50米左右。

一般25mm镜头的角度可以达到10度，能看清人脸的红外距离在50-80米左右。

监控系统安装要注意哪些问题

1)监控摄像机用输电线，其额定电流应超过路线的工作频率；输电线的绝缘层应合乎路线的安装方法和铺设的自然环境标准。输电线的截面积还应考虑供电系统和机械强度的要求。

2)布线时要尽量减少输电线有连接头。除开非用连接头不能的，监控摄像头其连接头务必选用过线或电焊焊接，输电线联接和支系处不可受机械设备力的功效。空在管外的输电线，在一切状况下都不可以有连接头，必需时尽量将连接头放到接线端子摄像头接线头上。

3)布线在房屋建筑内安装要维持水准或竖直。布线需加防水套管维护(塑胶或铁自来水管，湾里区视频监控，按房间内管路的技术标准选装)，吊顶天花板布线能用金属波纹管，但需固定不动妥当美观大方。

4)电源线不可以与功率电力线平行面，更不可以穿在相同管外。若因自然环境限制，要平行面布线，视频监控系统的报价，则要杜绝50cm左右。

5)警报控制柜的交流电应独立布线，监控摄像头不可以与电源线和底压直流稳压电源线穿在相同管外，沟通交流电源插头的安装应合乎电气安装规范。

6)警报控制柜到吊顶天花板的布线要求加套管理方法入墙里或用铁自来水管多方面维护，以提升防盗系统的防毁坏特性。监控摄像头房间内管路的技术标准。

7)线管布线有明配和暗配二种。监控摄像头明管路要求横平竖直、齐整美观大方。暗管路要求管道短，通畅、弯管少。

监控摄像头与普通摄像头的区别

1.用途上的区别，普通摄像头主要用于视频聊天、摄影等，对应用于日常生活。而监控摄像头主要是用于安全检查、实时监控、等安防活动。监控摄像头是远程无线操控，普通摄像头不是的。

2.功能上的区别，普通摄像头主要作用对象指向性明确的，一般是在对方知情情况下进行的。监控摄像头主要用于实时监控，一般在对方不知情或半知情情况下进行的。

3.配置上的区别，监控摄像头为了安防需要，像素和分辨率比普通摄像头要高，智能视频监控，部分产品具有抗强光、抗震动、夜视功能。监控摄像头优势在于后台可多装多种软件，以便安防需要。比如人脸识别、自动跟踪、过滤系统、视频存储压缩功能。总之，因为特殊需要，监控摄像头的配置各方面要优于普通摄像头。

4.使用效果上的区别，社区视频监控，监控摄像头和普通摄像头区别就在于使用效果上的不同。监控摄像头为了应对安防，需要进行远程操控，长时间不间断的对目标进行监测。它的环境适应能力要高于普通摄像头。监控摄像头的镜头是一种半导体成像器件，具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等。监控摄像头的监控距离、角度、抗干扰能力都高于普通摄像头。用户可根据要求去定制不同观测角度，不同观测距离的摄像头，无论在刮风下雨、阳光暴晒的情况下，都能完成监控。并且监控摄像头具备夜视功能，在夜晚也能完成监视工作。还可以选择黑白与彩色两种监控模式，夜晚在无照明的情况下对移动物体的监控用黑白监控效果更佳。相比之下，普通摄像头不管是在观测距离、效果、抗干扰性和夜视都不及监控摄像头。

湾里区视频监控-社区视频监控-中丹科技(推荐商家)由江西中丹科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西中丹科技有限公司(www.jxzbtwy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!