

铝蜂窝板 铝蜂窝板吊顶 长盛建材

产品名称	铝蜂窝板 铝蜂窝板吊顶 长盛建材
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

产品详情

长盛建材有限公司是中国大陆具实力金属天花、吊顶、幕墙厂家之一，公司主要生产销售铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝单板、铝蜂窝幕墙板、不锈钢蜂窝板、大理石纹和木纹蜂窝板、瓦楞铝板、铝单板适用于：航母、航空、游艇内外装饰；并广泛应用于建筑外墙幕墙蜂窝板、天花瓦楞板、内墙蜂窝板、蜂窝板隔墙、包柱等。

4、印花台板、机械台面：

铝蜂窝板由于其重量轻、强度高、平整度好、受热不变形等优势可应用于印花台板的制作。我公司生产的印花台板，受热不变形，铝蜂窝板吊顶，整个台板平面平整度误差也能满足客户需求，能够经得起用户实地检验。除了用于印花台板外，还可以用于防振台、自动制图板、印刷板、染整板、冲床、框架等。

5、家具、家居领域：

对环保要求很严的现代家具行业来说，用蜂窝板来做家具的加工材料，铝蜂窝板，是新世纪一种很好的材料选择，其完全无毒的绿色品质，让家具商在加工家具时，少了不必要的环保程序；另外，铝蜂窝板面板可多样化如实木、铝板、石膏板、防火板、中纤板、天然大理石材等，均可做成蜂窝板，材料选择方便。

长盛建材有限公司是中国大陆具实力金属天花、吊顶、幕墙厂家之一，公司主要生产销售铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝单板、铝蜂窝幕墙板、不锈钢蜂窝板、大理石纹和木纹蜂窝板、瓦楞铝板、铝单板适用于：航母、航空、游艇内外装饰；并广泛应用于建筑外墙幕墙蜂窝板、天花瓦楞板、内墙蜂窝板、蜂窝板隔墙、包柱等。

其面板主要选用的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，铝蜂窝板复合，面板厚度为0.8~1.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆，耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.6~1.0mm，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.04~0.06mm，边长5~6mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度。采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。

长盛建材有限公司是中国大陆具实力金属天花、吊顶、幕墙厂家之一，铝蜂窝板安装，公司主要生产销售铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝单板、铝蜂窝幕墙板、不锈钢蜂窝板、大理石纹和木纹蜂窝板、瓦楞铝板、铝单板适用于：航母、航空、游艇内外装饰；并广泛应用于建筑外墙幕墙蜂窝板、天花瓦楞板、内墙蜂窝板、蜂窝板隔墙、包柱等。

蜂窝铝板的蜂窝芯采用经特殊防腐处理的AA5052H18铝箔制造，壁厚 0.07mm，蜂窝边长8mm，铝箔表面具有激光微孔，以保证铝蜂窝板内部气压平衡。同时粘合剂必须加热固化的性能，保证强度；粘合剂与铝板、铝蜂窝芯不应产生腐蚀，且具有相溶性；粘合剂需具有一定的韧性，不得采用快干易脆的环氧树脂胶或胶膜；粘合剂必须在恒温恒湿且具有净化条件的环境下进行储存、配比及使用。铝合金连接角码或附框选用6063-T5铝合金型材，表面做阳极氧化处理，氧化膜的厚度为AA15。蜂窝铝板成品板加工中如采用紧固件，材质应选用不低于304的不锈钢。

铝蜂窝板-铝蜂窝板吊顶-长盛建材(诚信商家)由广州长盛建材科技有限公司提供。广州长盛建材科技有限公司(www.gzcsjc.com)是广东广州,隔断与吊顶的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在长盛建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创长盛建材更加美好的未来。同时本公司(www.gzcsjc119.com)还是从事广东铝方通,铝方通直销,铝方通批发的厂家,欢迎来电咨询。