

进口PI材料日本三井PI JCR3030 翘冠工程塑料

产品名称	进口PI材料日本三井PI JCR3030 翘冠工程塑料
公司名称	东莞市翘冠工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场四期04栋20号
联系电话	13802377223

产品详情

阻燃性

在不使用任何添加剂的情况下，1.45mm厚度的PEEK样片的可燃性等级为UL94 V-0级。

低烟无毒

燃烧时烟雾和毒气量特别低。

电气性能

在很宽的温度和频率范围内，仍可以保持稳定的、优异的电性能。

抗辐射性

具有极强的抗高剂量 射线辐射的性能，机械性能可得到完整的保留，可用作核设备中的耐辐射零件。

尺寸稳定

缺点

注射工艺苛刻、机加工工艺要求较高。

相对于金属材料强度有些低。

东莞市翘冠工程塑料有限公司郑重承诺：诚信经营，质量至上，进口PI材料日本三井PI

JCR3030，不售卖假料或掺合料。

PI应用领域

耐高温聚酰亚胺超级工程塑料具有很多其他工程塑料所没有的优异性能：耐高温、耐低温、耐腐蚀、自润滑、低磨损、力学性能优异、尺寸稳定性好、热膨胀系数小、高绝缘、低热导、不熔融、不生锈，可在很多情况下替代金属、陶瓷、聚四氟乙烯和工程塑料等

东莞市翹冠工程塑料有限公司成立于2005年3月，具有特殊工程塑料生产、研发、销售、售后等较丰富的十多年经验。本公司郑重承诺：诚信经营，质量至上，不售卖假料或掺合料。

聚酰亚胺具有优良的机械性能，未填充的塑料的抗张强度都在100MPa以上，均ben型聚酰亚胺的薄膜（Kapton）为170MPa以上，而联ben型聚酰亚胺（Upilex S）达到400MPa。作为工程塑料，弹性膜量通常为3-4GPa，纤维可达到200Gpa，据理论计算，均ben二酐和对ben二胺合成的纤维可达500GPa，仅次于碳纤维。

进口PI材料日本三井PI JCR3030-翹冠工程塑料(推荐商家)由东莞市翹冠工程塑料有限公司提供。东莞市翹冠工程塑料有限公司（www.dgqg888.com）是一家从事“销售：工程塑料,塑胶原料,塑胶制品,塑胶模具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“翹冠工程塑料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使翹冠工程塑料在工程塑料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！