

热缩套管厂 TB3139标准 南通热缩套管

产品名称	热缩套管厂 TB3139标准 南通热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

5倍收缩比热缩套管6倍收缩比热缩套管4倍高收缩比热缩管防水热缩套管

广州普众公司专业的热缩套管公司，专业生产5倍收缩比热缩套管，6倍收缩比热缩套管，4倍高收缩比热缩管类的产品，公司的125 中壁热缩管，防水热缩套管，带胶热缩套管 产品在热缩套管行业内处于地位，性价比高，热缩套管厂，欢迎来电咨询，免费赠送船用热缩套管样品

125 广州普众牌中壁热缩管采用聚烯径和环保热熔胶层复合而成。应用范围 低压电力电线、电缆的接头和终端的密封绝缘防护； 电线、电缆和各种机械产品的抗挤压和防磨损； 船用线缆的密封防护； 管道防腐和密封； 带胶中壁使用环保热熔胶叫，产品的绝缘性密封性可靠，适用于有RoHS指令要求的环境； 其他需要密封防护的场所；产品适用范围：运行温度-45-125 ，收缩温度：125 。标准颜色为黑色。

260度铁氟龙热缩套管高温铁氟龙热缩套管

广州普众公司专业的高温热缩套管公司，主营产品有260度铁氟龙热缩套管，透明铁氟龙热缩套管，高温铁氟龙热缩套管厂家，公司的PTFE产品在广东热缩套管行业内处于地位，南通热缩套管，欢迎来电咨询，免费赠送样品

260度热缩管(广州普众牌铁氟龙热缩管)具有耐高温、耐腐蚀、耐高压、阻燃及长期不老化等特性。广泛

应用于航空航天、仪器仪表、轻纺化工、电子电器、邮电通信、石油化工、冶金电子、铁道交通、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、特种电缆、传感器、热敏元件等行业。

260度热缩套管特点

- 收缩比1.7：1或4：1
- 高阻燃、韧性好，热缩套管，优异的物理性能和耐化学腐蚀性能
- 不含氯化物PCBS、
、
、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及 SS00259标准的环保要求。

260度热缩管温度范围 · 连续使用温度：-55 ~ 280 · 起始收缩温度：260 · 完全收缩温度：300

红色不印字热缩套管

蓝色不印字热缩套管

棕色不印字热缩套管

绿色不印字热缩套管

线缆标识牌

中车用标识热缩管

铁路认证标识标准热缩管

EC型配线标志号码管

网线标志

彩色EC型配线标志

扁型配线标志

标志靶号码带

O型配线标志

O型空白胶管

线缆标识系列用途和特点

线缆标识主要是用于区分布控线路、管道，每次都能更快更准确的确定位置，业内也称号码管、线标。

为不同类型的客户提供不同种类的线标

创新型的材料为使用者提供全新的标识感受

热刻式印刷技术使得线标更稳定耐用

先进的定单处理系统

快速货运

不同类型字符标识满足不同使用者的要求

可为使用者提供即时方案和预制方案

热缩套管厂-TB3139标准-南通热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”就选广州容信塑胶制品有限公司(www.gzpuzhong.com),公司位于:广东省广州市新塘镇永和新新七路299号,多年来,广州容信坚持为客户提供好的服务,联系人:王明。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。广州容信期待成为您的长期合作伙伴!