

普洛森密封件装备 进口O型密封圈厂家 东营密封圈厂家

产品名称	普洛森密封件装备 进口O型密封圈厂家 东营密封圈厂家
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

产品详情

液压密封件

液压密封件常用的自封式压紧型液压密封件主要是O型圈，圆形密封圈和矩形圈等，它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点，耐高温氟胶密封圈厂家，因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。它们安装在密封槽内通常产生15~25%的径向压缩变形，并对密封表面产生较高地初始接触应力，从而阻止无压力液体的泄漏。

旋转格莱圈

旋转格来圈由一个低摩擦的填充聚四氟乙烯密封环和一个橡胶弹性体（O形圈）组成，用于有旋转或摆动运动的杆、轴、旋转接头等处，包括内周和外周密封，是一种可受两侧压力或交变压力作用的双向作用的旋转密封圈。根据聚四氟乙烯密封环截面大小不同，可加工一个或两个环形沟槽，东营密封圈厂家，使之形成一个润滑油腔，降低摩擦力，同时提高了密封表面的比压，进口O型密封圈厂家，也增强了密封效果。

格莱圈

格莱圈是双向密封，一般用于活塞密封，O形圈在外侧。

格莱圈：由高耐磨聚四氟乙烯复合材料或聚氨酯材料的矩形圈与O形橡胶密封圈组成。O形圈提供足够的密封力，对矩形圈的磨耗补偿作用。与导向支撑环配套使用，缸径小于40的规格应采用分体沟槽。适用于液压缸活塞密封，可双向密封。

格莱圈的工作压力：0-40MPa低于60MPa

格莱圈的往复速度： 5m/s

格莱圈摆动或旋转运动： 3m/s

格莱圈的使用温度：-40 -+200 （由O形圈的材质而定）

格莱圈适用介质：液压油、汽、水、乳化液等。

普洛森密封件装备(图)-进口O型密封圈厂家-东营密封圈厂家由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司（www.sdpluosen.cn）有实力，信誉好，在山东 青岛 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进普洛森工业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdplsmf.com）还是从事液压密封件，液压密封件批发，液压密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。