

金优链条原装进口 精密传送链条 珠海精密链条

产品名称	金优链条原装进口 精密传送链条 珠海精密链条
公司名称	东莞市金优机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦社区锦江路89-91号
联系电话	13532381858

产品详情

堆高机链条 龙门吊链条 吊具链条 伸缩链条 过胶机

堆高机链条 龙门吊链条 吊具链条 伸缩链条 过胶机链条机械链条客户的要求可以自由附加或取下销轴可按客户需求采用其它特殊规格。输送链条的输送能力大，主要输送托盘、大型周转箱等。输送链条结构形式多样，并且有多种附件，易于实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送。输送链条动力辊道由动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座、驱动装置和链条组成。无动力辊道由无动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座组成。输送链条动力辊道由驱动装置带动牵引链条，链条带动各动力辊筒上的链轮转动，从而由转动的输送工作。输送链条无动力辊道由人推拉工件或工件挤压工件，在可自由的辊筒上移动。不锈钢链是可以在药品、水中和高温等特殊环境使用的不锈钢链条。防锈链是表面镀镍的链条。标准附件链是在传动用标准滚子链上附加附件的链条。空心销轴链是用空心销轴连接的链条，根据客户的要求可以自由附加或取下销轴、横杆等附件。双节距滚子链(A型)是以JIS和ANSI规格为基准的标准滚子链的2倍节距的链条。是平均长度的重量比较轻的低速传动链条，适用于轴间距离长的装置设备，双节距滚子链(C型)是以JIS和ANSI规格为基准的标准滚子链的2倍节距的链条。，主要用于低速传动和搬运，有标准直径S型滚子和、大径R型滚子。输送链条在正常使用过程中，由于正常或意外磨损，以及输送链条在运行过程中出现的各种异常现象，必须立即停止使用，及时报修，才能避免重大事故发生。非专业维修人员或未经专业维修人员允许，不可自行维修。在维修电路的时候，可要求链条生产线负责人指派人员在电箱处守候，防止他人开启输送链条，同时要挂起警示牌。同时，精密输送链条，必须关闭电源 才能进行维修，不可带电操作。

影响链条传动质量的原因

影响链条传动质量的原因 1、工业传动链条的尺寸：铁链以能一次全数浸入锌液为好，若太长或太宽，会导致接合处的锌层外观有粗涩、太厚等不良情况。此外，如铁链太重，超越镀锌设备的负荷，会使其工作艰难。2、异种金属的组合：如有些工业传动链条是铁、铜、锡、铅等非铁金属的组合，于热浸工作时，非铁金属的溶出，将会形成锌皮膜这种变化。又如新旧铁链的组合，于酸洗工作时，新原料易酸洗过度。3、链条的污染：如油漆的污染、特别油脂的污染等，这类情况用一般的碱性脱脂液不易除掉，必须要运用特别溶剂铲除或用焚烧法、喷砂法等。

海德堡16B-1链条 模切机1050专用链条 啤机专用链条 小森机链条机械链条在使用过程中不允许打结或扭转机械链条链条联轴器具有结构简单（四个件组成）、装拆方便、拆卸时不用移动被连接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点。可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动。适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用于高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作，条拉力机的基本功能：拉伸性能，精密传送链条，拉伸强度与变形率，拉断力，精密工业链条，抗撕裂性能，热封强度性能，滚筒剥离试验，90度剥离，绳类拉断力，裤型撕裂力，180度剥离，压缩试验，弯曲试验，剪切试验，顶破试验等完成不同的试验，根据客户的需求不同，可以安装不同的夹具，珠海精密链条，宽试样夹具，日式夹具，英式夹具等符合多个国家的标准。超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）加工时，当物料从口模挤出后，因弹性恢复而产生一定的回缩，并且几乎不发生下垂现象，故为中空容器，特别是大型容器，如油箱、大桶的吹塑创造了有利的条件。超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）吹塑成型还可导致纵横方向强度均衡的薄膜，从而解决了HDPE薄膜长期以来存在的纵横方向强度不一致，容易造成纵向破坏的问题。链条索具突出特点是耐磨、耐高温、延展性低、受力后不会伸长等。其使用寿命长，易弯曲，适用于大规模、频繁使用的场合。灵活的多肢，多种组合形式可提高工作效率、降低成本等。