

保定调光膜 苏州格丽特玻璃 液晶调光膜价格

产品名称	保定调光膜 苏州格丽特玻璃 液晶调光膜价格
公司名称	苏州市格丽特玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区东渚镇树园路207号
联系电话	13052878666

产品详情

调光玻璃又称为雾化玻璃，电控玻璃，智能调光变色玻璃，电动窗帘；变色玻璃是一种智能型功能玻璃，通过电压控制调光玻璃在散射（透光不透明）态和透射（透明）态之间变化，这一变化实现了玻璃的通透性和保护隐私的双重要求，利用这一特性，调光玻璃被广泛应用于办公室，机房，yi疗机构，液晶调光膜价格，商业展示等领域。

调光膜技术参数

NPD-220型，NPD-300型，保定调光膜，NPD-400型

Name of Features

性能名称

Data and Results

参数和结果

Mode

模式

Translucent (Power off)

散射 (断电)

该调光玻璃产品的透光率高，同时遮光度也强。既适用于室内，也适用于室外；既可以用于调光，自贴调光膜，也可以用于投影；既能够背投，也可以用于正投；既可以用于固定场所，也可以适应移动变换场地的需要；既可以制作整片玻璃，也可以加工百叶窗玻璃等。同时该工艺生产方式简单，便于调光玻璃安装和维修。是调光玻璃的新一代生产方式与应用的典范。

调光膜技术指标：

- 1) 在断电条件下(关态)呈现乳白色，通电时(开态)为无色透明
- 2) 开态透光率不低于75%，自贴调光膜厂家，关态透光率不大于2%
- 3) 可视角不小于140度
- 4) 工作电压为18-75V (AC 50/60 Hz)
- 5) 响应时间：关态(OFF) 开态(ON)低于5ms，开态(ON态) 关态(OFF态)低于50ms
- 6) 耗电量：5W/m²
- 7) 尺寸：标准尺寸为2600mm*900mm，其他尺寸可按客户要求定做
- 8) 工作温度为-20oC-60oC
- 9) 使用寿命大于50000小时

保定调光膜-苏州格丽特玻璃-液晶调光膜价格由苏州市格丽特玻璃有限公司提供。苏州市格丽特玻璃有限公司（www.zntglass.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州格丽特玻璃——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市高新区东渚镇树园路207号，联系人：徐志江。