

甘肃风轮 合肥荣佳专业售卖 干变风机风轮

产品名称	甘肃风轮 合肥荣佳专业售卖 干变风机风轮
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

产品详情

横流风机风轮采用高强度原装热镀锌板、不锈钢板为材料，具有风量大、运行平稳、噪声低、耐腐乌蚀、使用寿命长等特点。风轮叶片采用机械铆合固定，所以无法再加装风幕机，那么可以专门为这样的现场环境制定不同长度的感应门风幕机

3、电梯风幕机是专门应用于电梯门口的风幕机。定期清除风机前后管道中的异物，甘肃风轮，以防意外，应定期更换传动部位润滑油脂，风机在露天应有防雨措施。

遇天况变化，应采用阀门调节风量。

但是门是需要敞开着的，所以为了有效限制冷热空气的对流速度并且保持室温，横流铝风轮，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。横流风机的i大特点是流体两次流经风机叶轮，流体沿径向流入后再沿径向流出，进气和排气方向处于同一平面，所排气体沿风机宽度方向分布均匀。们的产品已得到海内外广大客户的一致认可和信赖，并能满足不断发展的经济和社会需求。我们热诚欢迎各行各业的商友，期望与您建立友好合作的商务联系并达到双赢的目标。

风幕机也分不同的类型，干变风机风轮，今天小编就来说说不同类型的风幕机各自的优点是什么。

1.上送式空气幕

空气幕安装在门洞上部。上送式空气幕安装简便，不占建筑面积，不影响建筑1美观，送风气流的卫生条件较好，适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕，但它仍然是有发展前途的一种形式。

风幕机

2.侧送式空气幕

空气幕安装在门洞侧部，分为单侧和双侧两种。工业建筑，当外门宽度小于3M时，宜采用单侧送风，当外门宽度为3~18M时，宜采用单侧或双侧送风，或由上向下送风。为了不阻挡气流，全金属贯流风轮，装有侧送式空气幕的大门严禁向内开启。

(注：双侧空气幕的两股气流相遇时，部分气流会相互抵消，因此效果不如单侧好)

3.下送式空气幕

空气幕安装在地面之下。由于下送式空气幕的射流强区在门洞下部，因此抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效率，而且不受大门开启方向的影响。但是下送式空气幕的送风口在地面下，容易被脏物堵塞，而且下送风的气流容易将衣裙扬起不受人们欢迎。目前下送式空气幕已很少使用。

甘肃风轮-合肥荣佳专业售卖-干变风机风轮由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司（www.hfrongjia.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥荣佳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。