

# 无尘室工程改造 清阳净化系统工程 朝阳无尘室

产品名称	无尘室工程改造 清阳净化系统工程 朝阳无尘室
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

无尘室安全守则（一般守则）：

- a、在无尘室工作时必须确切地了解每一个工作站可能发生的危险及应采取之安全防护工作。
- b、善加使用一些防护设备如眼镜、手套等等。
- c、在工作的区域应保持清洁。
- d、所有化学品应详加标示。
- e、使用化学品后双手需洗净方能饮食或抽烟。
- f、处理废弃物时应遵守有关废弃物处理之规定。
- g、熟悉紧急应变的步骤及工作区域之紧急应变设备（如灭火器，无尘室施工，逃生呼吸器等）之放置位置。

9.5有不能关闭的开口相通（如传送带口）的相邻两室的静压差由洞口风速代替，洞口应有不小于0.2m/s的风速，无尘室工程改造，从静压高的房间流向静压低的房间。

?【检查方法】查看报告或抽测。

?【结果处理】如洞口风速不足，可考虑适当缩小开口。至少应保证空气流向符合要求。

\*9.6洁净度级别不仅要符合设计值，而且应严格符合GMP按生产工艺和产品质量要求划分的级别。

?【检查方法】核对工艺和图纸。

?【结果处理】不符合又不能调整者不合格。

北京的污染较为严重，一般在一、四季度尼龙网过滤器要一个星期冲洗一次，可更换滤料过滤器须要十天到半个月更换一次，这样才能保证亚高1效空气过滤器使用时间较长，朝阳无尘室，否则亚1高1效空气过滤器就会很快堵死。北京某大医院就是一个明显的例子，该医院选的是SPLX-A-1500型新风机组三台，新风机组被放在十二层的阳台通道上，无尘室设计，当用户感到没有新风送进去的时候打开新风机组发现：尼龙网过滤器都被堵死了，可更换滤料过滤器和亚高1效过滤器都已经“面目全非”，完全变成黑颜色了。新风机组就象一部机器一样要经常有人去保养、去维护。这种保养和维护就是要经常冲洗和更换过滤器以及更换可更换滤料过滤器的过滤材料，否则它就不能保证正常的工作。不能将干净的新鲜空气送到室内。

新风机组的安装有多种方式，因场地而异。有些可直接安装在窗户上，有的可直接安装在机房里，有些也可以安装在通道上或室外，也可根据用户提出的要求来安装。

无尘室工程改造-清阳净化系统工程(在线咨询)-朝阳无尘室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。无尘室工程改造-清阳净化系统工程(在线咨询)-朝阳无尘室是昆山清阳净化系统工程有限公司（[www.ksqingyang.com.cn](http://www.ksqingyang.com.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡总。