

江西进亨泵业 单级消防泵厂家

专业生产各种型号规格立式单级消防泵

产品名称	江西进亨泵业 单级消防泵厂家 专业生产各种型号规格立式单级消防泵
公司名称	江西进亨泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江西进亨 型号:XBD-L 产地:江西
公司地址	江西省九江市共青城市全国青年创业基地服务局 工业大道以西江西交工以南
联系电话	19126739160

产品详情

XBD-L立式单级消防泵

口径：20mm ~ 500mm

流量：1L / S~400L / S

扬程：3m ~ 150m

安装应该注意：

- 1.电动机与泵的轴心线必须在同一个平面内成直线；
- 2.电机联轴器和泵联轴器之间应保持一定间隙，此间隙应为3 ~ 5mm；
- 3.进出水管道上的压力表最好安装在距法兰2倍直径长的地方上，不能安装在弯管和阀门的旁边，以防受到不稳定流动的干扰；
- 4.进出水管应设有支撑，以减少管道对泵的外加力以及管道体系的振动。

主要用途：

XBD-L用于消防系统管道增压送水，各种场合的消防给水；

XBD-L适用于各种工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空 调制冷系统送水及设备配套等场合。

产品概述

XBD-L 型立式单级单吸消防泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的 XBD-L 型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的 GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

产品特点

结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。运行平稳，噪音低，组件同心度高。

采用先进水力模型，效率高，性能出色。

轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。

泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

技术参数

流量：5-100 L/S	压力：0.10-1.25 Mpa	功率：1.1-250 kW
转速：980-2900 r/min	口径： 50- 300	温度范围： 80